

广东反应粘防水材MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材

产品名称	广东反应粘防水材MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:金西克防水 规格:1.5mm*1m*20m 产地:广东
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材

一、防水卷材解析

MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材 是根据现代防水施工及水保护层的需求研发而成，防水材料成分有pvc片材、高分子材料、强力自粘胶、隔离膜，根据先进的机器采用特定的工艺进行大规模生产销售。

MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材 比起传统的防水卷材施工更加方便，受到广大工程项目设计师的青睐，也成为民用建筑防水材料的普遍使用，防水效果更卓越，防水层寿命更加持久，从源头上解决防水隐患，得到广泛民众的认可，也成为工业建筑、市政工程，国家重点防水工程的推荐使用。

施工方法分为：预铺（Y）、湿铺（W）

MAC高分子防水卷材类型：单面自粘（S）、双面自粘（D）

二、MAC防水卷材使用范围

广泛使用在工业防水项目工程、民用建筑屋面、地下室、楼层基面、隧道等防水工程项目

注：非常少用于卫浴间、厨房等部位的防水基面。

三、防水材料优点

- 1、可与水泥浆、水泥砂浆（湿铺）或后浇筑混凝土（预铺反粘）结构之间形成持久牢固的粘结性能，形成高密防水、不渗水
- 2、抗冲击强和抗穿刺性能好
- 3、施工简洁，搭接方便、施工不受潮湿影响，有利于节约时间
- 4、操作安全、材料环保、无环境污染
- 5、地下防水工程使用，单层防水效果完成一级防水效果的设计要求

四、施工技术

a、预铺反粘法施工（空铺）

- 1.基面清理干净
- 2.将卷材铺贴在干净基面
- 3.注意卷材与卷材之间的搭接
- 4.撕开卷材表面保护膜、做好必要的保护措施

b、湿铺法施工

- 1.基面必须清理干净
- 2.配制水泥浆均衡抹平在基层
- 3.按要求铺贴防水卷材
- 4.注意步骤：排气、粘合、搭接、碾压