

HDIR系列 固定式手持式 红外测温仪

产品名称	HDIR系列 固定式手持式 红外测温仪
公司名称	海门市海达仪表设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海门海达海光牌 型号:HDIR-1A/1B / 1C / 2A / 2B 类型:固定式
公司地址	海门市海门镇南海东路700号
联系电话	0513-82196116 13806287926

产品详情

品牌	海门海达海光牌	型号	HDIR-1A/1B / 1C / 2A / 2B
类型	固定式	测量范围	0-2500 (分档)
测量精度	1%	分辨率	1
尺寸	1A/1B /1C 76 × 152mm / 92 × 92mm / 152 × 152mm (mm)	重量	1.0、 3.0 (kg)

产品名称：hdir-2a型 红外测温仪
测温范围：0-1000 700-1600 900-2000 测量精度：±0.5%(fs)测量功能：瞬时值、平均值、峰值、轧钢输出信号：4~20ma或0~10ma数字接口：rs-232串口
标准并行口使用环境：环温：仪表箱0~50 ，红外探头0~65 相对湿度：85%电源：ac220v ± 15%50hz ± 3hz仪器功耗：约20w配套设备：可配接记录仪、打印机、大屏幕显示仪开孔尺寸：152 × 152mm
主要特点： 该仪表应用了单片微机技术，功能十分完备，通过键盘操作，可方便地设置辐射系数、上、下报警限，时间常数，打印时间间隔，日历（年、月、日、星期、小时、分、秒）等参量，也可方便地选择即时、平均、峰值以及轧钢等工作状态，所有参量、工作状态停电或关机后，都能记忆，来电或开机后不必重新设置，除以上功能外，本表还增加了校验功能，此功能主要为了方便有红外标定设备的用户，用了一段时间后自己标定校准仪表精度。

测温范围：0-1000 700-1600 1000-2500 测量精度：±1.0%(fs)测量功能：瞬时值、平均值、峰值、轧钢输出信号：4~20ma或0~10ma报警输出：二组报警触点输出开孔尺寸：1a/1b/1c 76 × 152mm / 92 × 92mm / 152 × 152mm

主要特点：
该仪表适用于冶金、机械、陶瓷、玻璃、窑炉、化工、硅酸盐制品、水泥、食品、纺织、纸张

、薄膜等测温领域,具有较高的性价比。