

PE-ZKW8X6聚乙烯束管的组成部分

产品名称	PE-ZKW8X6聚乙烯束管的组成部分
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司
价格	.70/米
规格参数	
公司地址	万官大街399号
联系电话	17660257583

产品详情

PE-ZKW8*6聚乙烯束管的组成部分

PE-ZKW8*6多芯束管 矿用PE束管 聚乙烯PE束管 矿用PE-ZKW8*4束管组成 粉尘过滤器束管接头 束管滤水器 束管重量

PE-ZKW8*6聚乙烯束管——由聚乙烯塑料粒子能过挤出加工而成为塑料单管管,若干根塑料管组合一起,经玻璃纤维衬填缠绕,在外层挤包聚乙烯塑料护套

PE-ZKW8*6聚乙烯束管水平安装时,一般采用吊挂,架设等方法,吊挂时应平直、整齐,每个金属吊钩间的距离不大于2米为,尽量不与电缆及其它管路交叉,管路通过风门、密闭设施应钢套管保护,管路如须弯曲时,最小曲径应大于束管宽边的8倍。

PE-ZKW8*6聚乙烯束管的常规性能：

温度指标:1.正常使用温度范围-10 ~ 40 ；

2.正常使用湿度范围30% ~ 90% ；

3.使用场合温度极限-40 ~ 80 ；

PE-ZKW8*6聚乙烯束管持久的耐寒性：

因阻燃改性采用化学改性方法,塑料特有的韧性及可塑性没有破坏,塑料原材料的力学性能没有发生本质改变,同时塑料改性时适当增加抗寒助剂,因此与一般矿用塑料产品相比更耐寒(可耐寒-20 以上),低温不易催化(低温催化温度-50 以上),因此特别适合东北、西北地区用户;(矿用聚乙烯管材MT558.1标准为温度-10 ,没有低温催化指标;)

PE-ZKW8*6聚乙烯束管极好的力学性能：

正因上述原因，所以产品塑料本来的性能没有发生本质改变，因此力学性能比普通矿用塑料管材更好，具体表现在：耐压 1.0MPa、拉伸强度 12.0MPa、断裂伸长率 400%。

矿井下面存在很多危险，拥有良好的信号传输系统，信号检测系统，是对井下工作人员生命的保障，我们公司生产的束管，质量好，型号齐全，欢迎广大朋友前来选购。

联系人：周君悦

24小时销售电话：17660257583(微信同号)

QQ号：3531924506

地址：中国.山东.泰安万官路399号