

东胜区PE-ZKW8X8阻燃抗静电束管厂家

产品名称	东胜区PE-ZKW8X8阻燃抗静电束管厂家
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司
价格	.70/米
规格参数	
公司地址	万官大街399号
联系电话	17660257583

产品详情

东胜区PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管厂家

矿用管缆，8*6束管 阻燃抗静电束管 晋中束管厂家 束管滤尘器 单芯束管带护套 PE-ZKW10*6阻燃束管 束管接头 24小时销售电话：17660257583，欢迎洽谈！

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管主要有8芯和10芯的，一般的话主要有以下规格：8*1单芯束管，8*7束管，这个属于7芯束管，8*8束管，这个属于8芯束管。束管有多种规格，可根据客户需要来定。

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管又称管缆，由若干根半硬软管（芯管）组合后，外部挤包外护皮（以下简称护套）而成。目前广泛应用在石化系统的气动控制、煤矿井下气体监测用途的束管监测系统。

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管按材质分类：主要有塑料束管、铜束管（铜管缆）两大类；

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管，主要用于地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统，也可用于防灭火低压（0.5MPa以下）注氮，统一分类为矿用（ZKM）。

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管型号表示及结构组成：

PE-ZKW/-*x#PE：聚乙烯 Z：组合式 KW：抽放瓦斯用 *芯管外径 #芯管数量阻燃塑料束管

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管具有抗静电，抗阻燃性能好，耐酸碱，耐高温，耐高压，抗冲击等特点，成为煤矿等专业使用的信号传输介质。

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管水平安装时，一般采用吊挂、架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间距不大于2米为宜，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应串有钢套管保护，管路如须弯曲时，最小曲径应大于束管宽边的8倍。

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管执行标准：

PE燃气管执行MT558.1-2005标准。颜色：黑色

PE-ZKW8*8阻燃抗静电束管外观：管材内外表面应清洁光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端应切割平整，并与管轴线垂直。

联系人：周君悦

24小时销售电话：17660257583(微信同号)

QQ号：3531924506

地址：中国.山东.泰安万官路399号