

中国仪器仪表供应国产气相色谱仪

产品名称	中国仪器仪表供应国产气相色谱仪
公司名称	上海润羿仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区岚丰路1150号6幢4422室（注册地址）
联系电话	18018889860

产品详情

- 1、该仪器采用互联网通信技术，可轻松组成局域网；互联网实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序可进行自动升级。
- 2、仪器网内部设计3个独立的连接进程，可方便单位主管和上级单位实时监控设备的运行和数据结果。
- 3、一台工作站可同时支持99台仪器的工作，数据分析实现对被测装置的控制，最大程度地降低了用户投资的成本。
- 4、仪器可支持自动进样器，自动顶空进样器，裂解进样器等多种进样方式；可定时自动采样分析，实现无人值守的在线分析。
- 5、具有快速升降温结构，可实现80 /分的升温速率；实现室温环境下的工作；在有液氮条件下，支持-80 至450 的宽范围的温度控制。
- 6、仪器采用5.7英寸彩屏显示，可同时显示两路谱图；8路流量数字显示；16阶程序升温。
- 7、可多台仪器组合，实现一次进样多种数据同时得到多维的色谱分析。
- 8、仪器可自动识别用户所配检测器的个数。
- 9、仪器可同时装有两个热导检测器，并具有较高灵敏度（S 25000mv.ml/mg）。
- 10、先进的气路流程，可实现氢焰检测器和热导检测器的同时使用。
- 11.创新式第二色谱柱箱模块，可灵活实现多柱室色谱分析工作模式。

技术参数：

1. 温控范围：室温 ~ 450 ，在有液氮条件下，

-80 ~ 450 , 增量1 , 精度 ± 0.1

程序升温 : 16阶 升温速率0.1 ~ 80 /min

通信接口 : 以太网 , IEEE802.3

2. FID:D 1×10^{-12} g/s (正十六烷/异辛烷)

Rn 5×10^{-14} A

Rd 1×10^{-13} A/30min

线性范围 : 10^7

TCD:S 25000mv.ml/mg (C₆H₆)

Rn 10uv

Rd 30uv/30min

线性范围 : 10^4

FPD:D (S) 2×10^{-13} g/s (噻吩/正己烷)

D (p) 1×10^{-12} g/s (1605/乙醇)

Rn 5×10^{-13} A

Rd 5×10^{-13} A/30min

线性范围 : 10^6

ECD:D 2×10^{-14} g/ml (r-666/异辛烷)

Rn 15uv

Rd 20uv/30min

放射源Ni63

NPD:D (N) 8×10^{-13} g/s (偶氮苯/异辛烷) ;

D (p) 5×10^{-13} g/s (1605/异辛烷)

Rn 2×10^{-12} A

Rd 2×10^{-13} A/30min

线性范围： 106