

广东木质吸音板，阻燃木质吸音板厂家直销

产品名称	广东木质吸音板，阻燃木质吸音板厂家直销
公司名称	佛山南海瑞鑫装饰材料厂
价格	80.00/平方米
规格参数	尺寸:1200*600mm 厚度:12/15/18mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇西线东路北沙工业区37号
联系电话	86-0757-81193996 13717460970

产品详情

广东木质吸音板，阻燃木质吸音板造型美观，吸音效果强，但很多客户对于如何安装才能达到最好的吸音效果却不是很清楚，有的甚至还在怀疑是否是吸音板的问题，其实这个跟施工安装也有着很大的影响，安装不好直接影响吸音板的吸音效果，让吸音板起不到作用，现在来教您如何安装能做到又美观，吸音效果又好。

广东木质吸音板，阻燃木质吸音板安装前的存放的仓库要求密封和防潮，在安装防火槽孔吸音板前必须先将包装箱打开至少达48小时以上，以便产品达到与安装场所相一致环境特性。安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的最低温度为15度，安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。

广东木质吸音板，阻燃木质吸音板安装方法：1、先将木龙骨以50-60mm的间距安装到墙面打水平。但要注意的，如果防火槽孔吸音板竖装就将木龙骨横打水平，如果防火槽孔吸音板横装就将木龙骨竖打水平。2、在木龙骨50-60mm的间距内填充32kg/m³的防火吸音棉卷或防火吸音棉板为佳；3、最后把防火槽孔吸音板以公母槽拼接方式安装在木龙骨上，并在槽间的榫槽与木龙骨交接的地方用气钉枪射钉即可。4、对于转角拼接的地方即可将防火槽孔吸音板切成45度角直接拼接。

广东木质吸音板，阻燃木质吸音板常常使用在其他场所，如宾馆酒楼、办公室、影院、剧院、体育馆、录音室、演播厅、会议厅、歌舞厅、健身房、交易所、营业厅、卡拉OK厅、保龄球馆、语音室、排练厅、医院、图书馆、车站候车室、餐厅、试听室、家庭影院等。如果您想了解更多有关防火槽孔吸音板信息，想知道更多有关于防火槽孔吸音板价格，欢迎您来电咨询。