

美国英思科T40单一气体检测仪

产品名称	美国英思科T40单一气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

美国英思科T40单一气体检测仪产品说明

T40 单气体检测仪主要用于保护人员生命安全，检测暴露在极端环境中危险气体H₂S或CO的浓度。

T40 仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计，能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。仪器小巧轻便，能很容易的夹住皮带，衬衫口袋或安全帽上。超大LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时，仪器以声、光和振动报警提醒用户。

峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起检测到的读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定（此设计获美国专利）。

T40 已通过中国煤安（MA）认证。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

美国英思科T40单一气体检测仪技术参数：

外壳：	高可视度，耐冲击复合材料，带射频干扰（RFI）保护功能。
尺寸：	3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm)
重量：	3.5 盎司（98克）
传感器：	CO, H ₂ S – 电化学
量程：	气体符号量程增量一氧化碳CO0-999ppm1 ppm一氧化碳CO(仅4.83版)0-1999ppm1 ppm硫化氢H ₂ S0-499ppm1 ppm硫化氢H ₂ S(仅4.83版)0-999ppm1 ppm
电源（运行时间）：	可更换的“AA”碱性电池（常规工作时间约为1,500小时）
温度范围：	常规下：-4 °F 至122 °F (-20 °C 至50 °C)
湿度范围：	常规下：15 至95% RH
告警装置：	可调节式低/高告警设定点
认证：	保险商实验室（UL）及cUL - 1级，A、B、C、D组加拿大标准协会：I级，A、B、C、D组CENELEC (ATEX) 及澳大利亚 – EEx ia IIC T4