

美国英思科MX4多种气体检测仪

产品名称	美国英思科MX4多种气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

美国英思科MX4多种气体检测仪产品说明

可通过多种传感器选项检测一到四种气体

* 可通过选配的一体式采样泵从多达 100 英尺的距离外进行采样

* 安全橙色外壳可有效改善仪器能见度

* 以单气体检测仪大小实现多气体检测，便携性更为突出

* 使用加强型电池可支持长达 20 个小时的正常工作（不带泵）

* 通过 iNet 兼容的 Ventis 找到气体检测的更好途径

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

外壳材料：聚碳酸酯 美国英思科MX4多种气体检测仪尺寸：103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1 " x 2.3 " x 1.2 ") - Ventis、锂充电电池型号 (标准配置) 172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8 " x 2.6 " x 2.6 ") - Ventis (带泵)、锂充电电池型号 (标准配置) 重量：182 g (6.4 oz) - Ventis、锂充电电池型号 (标准配置) 380 g (13.4 oz) -

Ventis (带泵)、锂充电电池型号 (标准配置) 工作温度范围：常规下：-20 ° C- 50 ° C (-4 ° F-122 ° F)工作湿度范围：常规下：15% -90%

非冷凝 (持续) 显示/读数：背光液晶显示

(LCD)电源/运行时间：可充电锂电池组 (20°C 条件下通常工作时间为 12 小时) -

Ventis可充电加强型锂电池组 (20°C 条件下通常工作时间为 20 小时) - Ventis (20°C

条件下通常工作时间为 12 小时) - Ventis (带泵) 备用 AAA 碱性电池组 (20°C

条件下通常工作时间为 8 小时) - Ventis (20°C 条件下通常工作时间为 4 小时) -

Ventis (带泵) 报警：超亮指示灯、超强声音报警 (在 30 cm 范围内 95

dB) 及振动报警 传感器：可燃气体/甲烷 – 催化扩散 O₂、CO、H₂S、NO₂、SO₂ -

电化学 美国英思科MX4多种气体检测仪检测范围：可燃气体：0-100% LEL、分辨率

1% 甲烷 (CH₄)：0-5% (VOL)、分辨率 0.1% 氧气 (O₂)：0-30% (VOL)、分辨率

0.1% 一氧化碳 (CO)：0-1,000 ppm、分辨率 1 ppm 硫化氢 (H₂S)：0-500 ppm、分辨率

0.1 ppm 二氧化氮 (NO₂)：0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm 二氧化硫 (SO₂)：0-150

ppm、分辨率 0.1 ppm