

# 美国英思科M40煤矿专用多气体检测仪

产品名称	美国英思科M40煤矿专用多气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

## 产品详情

### 美国英思科M40煤矿专用多气体检测仪产品说明

美国英思科M40煤矿专用多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧（O<sub>2</sub>）及过氧、危险级别瓦斯（甲烷气体CH<sub>4</sub>）、有毒气体一氧化碳（CO）、硫化氢（H<sub>2</sub>S）的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。

美国英思科M40煤矿专用多气体检测仪配以坚固的防震、防冲击、防火外壳，在恶劣环境下提供超高性能及耐用性，不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准，5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括：振动及声光报警装置、75小时数据记录（黑匣子）性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵（选配）可实现15米以内的远程采样检测。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

### 美国英思科M40煤矿专用多气体检测仪技术参数：

外壳:

坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准

尺寸:

10.9cm x 6.22cm x 3.48cm

重量:

244克 ; 326克 (带泵)

传感器:

M40?M有 1、2、3或 4气体配置可选 , 包括氧气、硫化氢、一氧化碳及甲烷。

量程:

气体

符号

测量范围

精度

一氧化碳

CO

0-999ppm ;

0-1999ppm

1 ppm

硫化氢

H<sub>2</sub>S

0-500ppm

1 ppm

氧

O2

含量为0-30%

0.1%

甲烷

CH4

含量为0-5%

0.1%

M40?M具有超量程保护功能

电源:

可充电式锂离子电池

运行时间:

18小时 - 仪器（非告警）

12小时 - 仪器加泵（非告警）

显示器:

大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。

大号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。

告警装置:

振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。

高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL)，时间加权平均值(TWA)报警及低电量报警。

与SP40?M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。

数据记录:

可记录长达50小时的数据

温度范围:

-20 - 50°C

湿度范围:

15 至 95% RH (常规下)，0 至 99% RH (间歇式) (非冷凝)

防护等级:

IP65

认证:

中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证