美国英思科M40多功能四合一气体检测报警仪

产品名称	美国英思科M40多功能四合一气体检测报警仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

英思科M40四合一气体检测仪,英思科公司很荣幸能够为您提供M40多功能气体检测仪,该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2,CO,H2S及可燃气体。

英思科M40四合一气体检测仪,极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成,可以用于各类恶劣环境中。同时,外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定,5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。

英思科M40四合一气体检测仪,除此之外,仪器还具有振动报警,锂离子充电电池,峰值读数,大液晶屏显示,75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样,采样距离到50英尺。

联系人:孔工15634479873微信同号,QQ2111601358

英思科M40四合一气体检测仪技术参数:

外壳:

高强度,耐冲击复合材料-抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI)

外形尺寸:

10.9cm x 6.22cm x 3.48cm

重量:

244克;326克(带泵)

传感器配置:

M40有1、2、3或4气体配置可选,



运行时间:	
18小时 - 仪器(无报警)	
12小时 - 仪器带泵(无报警)	
显示器:	
大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。	
大字体、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度。	
报警装置:	
振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。	
高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。	
与SP40型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。	
数据记录:	
可记录长达75小时的数据	
温度范围:	
-20? ~50?C	
湿度范围:	
15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝)	
防护等级:	
IP65	
认证:	
UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4	
加拿大标准协会(CSA)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4	
Cenelec (ATEX) — EEx ia d IIC T4	
澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4	
中国计量、防爆认证	