

# 美国英思科M40多功能四合一气体检测报警仪

产品名称	美国英思科M40多功能四合一气体检测报警仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

## 产品详情

英思科M40四合一气体检测仪，英思科公司很荣幸能够为您提供M40多功能气体检测仪，该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O<sub>2</sub>，CO，H<sub>2</sub>S及可燃气体。

英思科M40四合一气体检测仪，极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。

英思科M40四合一气体检测仪，除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示，75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到50英尺。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

英思科M40四合一气体检测仪技术参数：

外壳:

高强度，耐冲击复合材料 - 抗射频干扰（RFI）及电磁干扰（EMI）

外形尺寸:

10.9cm x 6.22cm x 3.48cm

重量:

244克；326克（带泵）

传感器配置:

M40有1、2、3或4气体配置可选，

包括氧气、硫化氢、一氧化碳（电化学传感器）

及可燃气/碳氢化合物（催化燃烧式传感器）

量程:

气体

符号

测量范围

分辨率

一氧化碳

CO

0-999ppm

1 ppm

硫化氢

H<sub>2</sub>S

0-500ppm

1 ppm

氧

O<sub>2</sub>

0-30%Vol

0.1%

可燃气体

LEL

0-100%LEL

1%

M40具有爆炸下限超量程保护功能

电源:

可充电式锂离子电池

运行时间:

18小时 - 仪器(无报警)

12小时 - 仪器带泵(无报警)

显示器:

大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。

大字体、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度。

报警装置:

振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。

高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电量报警。

与SP40型泵（选配）配合使用时还提供流量报警指示器。

数据记录:

可记录长达75小时的数据

温度范围:

-20? ~50?C

湿度范围:

15~95% RH(常规) , 0~99% RH(间歇)(非冷凝)

防护等级:

IP65

认证:

UL实验室(UL)- 1级 , I类 , A、B、C、D组 ; T4

加拿大标准协会(CSA)- 1级 , I类 , A、B、C、D组 ; T4

Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4

澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

中国计量、防爆认证