

美国英思科M40 Pro便携式多气体检测仪

产品名称	美国英思科M40 Pro便携式多气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

美国英思科M40 Pro便携式多气体检测仪概述

M40 Pro是英思科经典产品M40的升级版，拥有M40所不具有的很多优势。M40 Pro可同时检测可燃气，氧气，一氧化碳和硫化氢。

智能传感器

采用全新一代工业级传感器、配备超高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

新型采样泵

新型伺服系统采样泵，拥有33米超远采样能力，大功率输出电机，极大地扩展了采样半径，大大加强了捕捉气体分子的能力。

两键操作

双键式的“确认”及“选择”按钮，开机即用，操作极简，显示清晰，减少误操作。

美国英思科M40 Pro便携式多气体检测仪技术参数

扩散版本泵吸版本

泵吸版本

美国英思科M40 Pro便携式多气体检测仪外观尺寸

103 mm x 58 mm x 30 mm

172 mm x 67 mm x 66 mm

重量

182 克

380 克

电源/运行时间

12 小时（标准可充电锂离子电池）

20 小时（扩展型可充电锂离子电池）

12 小时（扩展型可充电锂离子电池）

美国英思科M40 Pro便携式多气体检测仪外壳

聚碳酸酯外壳，防冲击，抗 RFI

数据存储

3个月80万条数据

传感器

氧气和有毒气体 – 电化学原理

甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理

气体量程

气体

量程

分辨率

精度

T50

T90

氧气O₂

0~30%体积

0.1%体积

± 0.5%

15秒

30秒

一氧化碳CO

0~1000ppm

1ppm

± 5.0%

15秒

50秒

硫化氢H₂S

0~500ppm

0.1ppm

± 5.0%

15秒

30秒

甲烷

/LEL

0~5%VOL

/ 0~100%LEL

0.01%VOL

/ 1%LEL

± 5.0%

15秒

35秒

工作温度

-20 ° C 至 +50 ° C

工作湿度

15% – 90% RH (非冷凝, 持续)