

## 挖掘机鹰嘴液压剪使用注意事项

产品名称	挖掘机鹰嘴液压剪使用注意事项
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	135000.00/台
规格参数	规格:2800 重量:2300 包装:木箱
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

## 产品详情

近年来，工程建设的要求越来越严格，废钢筋打包不能超过一定重量，拆迁废钢筋的处理成了难题，通常通过人工切割的方式进行处理，效率慢成本高而且还带有一定的危险性。挖掘机液压剪的出现为大家解决了这个难题，东奕机械不断对工程机械属具中破拆回收设备的进行研发，如今，全液压鹰嘴剪已经面市。此类剪刀适用在不同的操作中，包括废钢筋剪切加工，报废汽车的拆解，钢结构的破拆，废料钢的处理等应用中，能切割铁制材料，钢材，罐，管子等，鹰嘴剪独特的设计和创新方式保证了高效运作和强大的切割力，较人工作业效率提高了3-5倍。适用于废料钢切割，厂房钢结构拆除，报废汽车拆解，船舶破拆等工程中，特点是移动方便，可以在任何场合灵活使用，速度快效益高。

## 使用鹰嘴剪注意事项：

- 1 选择液压鹰嘴剪必须特别谨慎。
- 2 确保无人接近工装,以免造成伤害.随时保持工装在您的控制之下,以免造成伤害.使用清拆工装时,所有人员都应保持10m的小安全距离.关闭所有车窗.确保所有必需的护板就位.穿上所有必需的防护装备.
- 3 清拆可能包含有气体、易燃物或危险化学品的管道、容器、储罐等设施时.可能会发生严重的人员伤亡.
- 4 在清除所有包容物之前,不得对这些设施进行任何清拆作业.
- 5 切割列车或起重机轨,发动机曲轴、焊接件、轴晕、轴和其它硬金属时都会增加切削刃和液压剪的磨损速度.
- 6 使用清拆工装平整工地或推倒直立的建筑物时可能损坏机器或清拆工装.使用正确的设备进行现场准备或保养操作。
- 7 将机器对准工作区.在向后移动的同时操作液压剪.
- 8 为避免对机器造成结构损坏,不要采用将液压剪的剪刀置于路面并移动机器。