

Proplus便携多参数水质分析仪

产品名称	Proplus便携多参数水质分析仪
公司名称	上海绿高环境科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区都庄路4226号C栋221室
联系电话	021-52218019 15121045695

产品详情

Proplus便携多参数水质分析仪

经济型多参数水质分析仪

参数：水温、电导率、溶解氧、pH、氨氮、ORP、BOD、硝氮、氯化物和大气压

电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具

主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的需要；

技术参数：

参数	测量范围	分辨率	准确度
溶解氧 (DO)	0至500%	0.1%或1% (可选)	0-200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准；200%-500%：读数之±6%
%空气饱和度 溶解氧 (DO)	0至50毫克/升	0.1或0.01毫克/升 (可选)	之±6%
mg/L 水温 (T)	-5至70	0.1	±0.3
气压计	50至1310千帕	0.01千帕	±0.4千帕 (温度变化在校准点±15 之内)
电导率 (EC)	0-200 毫西门子/厘米	0.001 至 0.1 ms/cm (视量程而定)	
酸碱度 (pH)	0-14	0.01	±0.02
盐度 (S)	0-70ppt	0.01ppt	±0.02
总溶解固体	0-100克/升	0.001, 0.01, 0.1克/升	
氧化还原电位	-1999 至 1999 毫伏	0.1毫伏	±0.2

氨氮 (NH ₄)	0-200 毫克氮/升,	0.1毫克氮/升	0-40 , 适用于淡水(
硝氮 (NO ₃)	0-200 毫克氮/升,	0.1 毫克氮/升	最深17米), 趋势测量
氯化物 (Cl ⁻)	0-1000 毫克/升,	0.1毫克/升	

丰富配置：

Pro10	Pro20	Pro30
Pro1020	Pro2030	Pro1030
Pro10102030	ProOBOD	ProBOD
ProODO		

I 10指代离子传感器 (pH, 氨氮, 硝氮, 氯离子, ORP) 20指代溶解氧传感器

I 30指代温度电导率传感器 ODO指代光学溶解氧, OBOD指代光学溶解氧法测BOD

美国YSI