

# 护理床厂家A医用护理厂家A护理床专业生产厂家

产品名称	护理床厂家A医用护理厂家A护理床专业生产厂家
公司名称	衡水滨湖新区鑫垚医疗器材厂
价格	680.00/张
规格参数	品牌:一寸情 规格:ABS单摇床 产地:衡水市
公司地址	河北省衡水滨湖新区魏屯镇魏屯村
联系电话	03182998787 15631852018

## 产品详情

护理床厂家A沈阳护理厂家A护理床专业生产厂家，衡水市滨湖新区鑫垚医疗器材厂热线电话：15631852018

护理床厂家手动单摇床技术参数：

1、尺寸规格：2000×900×500mm（长×宽×床面高）

2、背部可升降角度：0-80°±5°；

护理床厂家3、床框加厚用材，采用 40×80×1.2mm矩型钢管，床体可承受载重 300kg；

4、床板采用1.0mm品牌冷轧钢板，一次模压成型，带透气孔，床的整体便面经静电喷塑处理；

护理床厂家5、流线型床头尾板，进口ABS工程塑料吹塑成型，耐腐蚀易清洁消毒；内置钢管固定结构；拆卸方便可兼做CPR急救功能；床尾板外侧设患者信息卡插槽；

6、病床四角装有软性防撞角胶。

护理床厂家7、护栏：护栏为航天铝型材制造而成，可折叠护栏，上下方便不搁腿；

8、脚轮：全封闭自润滑轴承，不需加油护理，静音耐磨；

9、点滴架插座4个，由金属材质冲压成型，另配四个引流袋挂钩；

护理床厂家10、床底配置金属杂物架一个。

- 11、ABS摇柄双脱丝杠 摇把手内置金属器件，不易折断。
- 12、配可调高度不锈钢点滴架，配ABS床上餐桌板；
- 13、配4公分棕、2公分高密度海绵垫，面料为：防水防滑耐磨布，易拆洗不缩水。

护理床厂家(二)手动双摇床技术参数：A02-3-13型

- 1、尺寸规格：2000×900×500mm（长×宽×床面高）
- 2、背部可升降角度：0-80°±5°，腿部可升降角度：0-40°±5°；
- 3、床框加厚用材，采用 40×80×1.2mm矩型钢管，床体可承受载重 300kg；

护理床厂家4、床板采用1.0mm品牌冷轧钢板，一次模压成型，带透气孔，床的整体便面经静电喷塑处理；

5、流线型床头尾板，进口ABS工程塑料吹塑成型，耐腐蚀易清洁消毒；；内置钢管固定结构；拆卸方便可兼做CPR急救功能；床尾板外侧设患者信息卡插槽；

护理床厂家6、病床四角装有软性防撞角胶。

- 7、护栏：为航天铝型材制造而成，可折叠护栏，上下方便不搁腿；
- 8、脚轮：全封闭自润滑轴承，不需加油护理，静音耐磨；

护理床厂家9、ABS摇柄双脱丝杠，摇把手内置金属器件，不易折断。

- 10、点滴架插座4个，由金属材质冲压成型，另配四个引流袋挂钩；
- 11、床底配置金属杂物架一个。

护理床厂家12、背部床板设卸力结构，减少螺杆受力；

- 13、配可调高度不锈钢点滴架；配ABS床上餐桌板；
- 14、床垫：配4公分棕、2公分高密度海绵垫，面料为：防水防滑耐磨布，易拆洗不缩水。

护理床厂家（三）手动三摇床技术参数A-3-08型

- 1、尺寸规格：2000×900×500mm（长×宽×床面高）
- 2、床框加厚用材，采用 40×80×1.2mm矩型钢管，床体可承受载重 300kg；

护理床厂家3、背部可升降角度：0-80°±5°，腿部可升降角度：0-40°±5°，整床升降至480-720mm；配整床升降助力系统；

4、流线型床头尾板，进口ABS工程塑料吹塑成型，耐腐蚀易清洁消毒；内置钢管固定结构；拆卸方便可兼做CPR急救功能；床尾板外侧设患者信息卡插槽；

护理床厂家5、床板采用1.0mm品牌冷轧钢板，一次模压成型，带透气孔，床的整体便面经静电喷塑处理

;

6、病床四角装有软性防撞角胶。

7、护栏：为航天铝型材制造而成，可折叠护栏，上下方便不搁腿；

护理床厂家8、脚轮：全封闭自润滑轴承，不需加油护理，静音耐磨；

9、摇把手内置金属器件，不易折断。

10、点滴架插座4个，由金属材质冲压成型；另配四个引流袋挂钩；

11、床底配置金属杂物架一个。

护理床厂家12、三摇升降螺杆材质。

13、背部床板设卸力结构，减少螺杆受力；

14、配可调高度不锈钢点滴架；配ABS床上餐桌板；

15、床垫：配4公分棕、2公分高密度海绵垫，面料为：防水防滑耐磨布，易拆洗不缩水。护理床厂家