

单机脉冲布袋除尘器使用及结构

产品名称	单机脉冲布袋除尘器使用及结构
公司名称	泊头市申德机械设备有限公司
价格	3900.00/套
规格参数	申德机械:1
公司地址	河北省沧州市泊头市河东南村（注册地址）
联系电话	15233071362

产品详情

单机脉冲布袋除尘器使用及结构

单布袋除尘器以结构紧凑，除尘效率高、设备使用简单而广泛的应用于冶金、建筑、化工、矿山、打磨车间等行业的除尘中。它主要的清灰方式有哪些呢？是怎样除尘的呢？单机布袋除尘器的清灰方式主要有机械振打、脉冲喷吹、机械反吹等清灰方式。单机布袋除尘器利用机械振打装置或是摇动悬吊滤袋的框架，使布袋产生振动把灰尘清掉，一般情况下圆布袋在顶部施加振动，使布袋垂直或水平振动，采用电机带偏心轮，带动连杆使滤袋抖动而清除沾在除尘滤袋外表面的粉尘。清灰机构的控制分自控和手控两种；自控即风机连续工作，振打清灰可按要求自行进行；手控即风机停止后，清灰机构自动工作，数十秒后自动停止。以顶部为主的振动清灰,每分钟振动可达数百次,使粉尘脱落入灰斗中。这种机械振打的清灰装置比较简单，运转可靠，但是清灰作用较弱，粉尘量不能太大。

单机布袋除尘器袋笼的材质Q235碳钢丝，选用 6 钢丝经4次冷拔，外加旋转力而成，无曲折变形。袋笼选用多头电焊机一次成型，焊点润滑，均匀牢固，无脱焊、虚焊和漏焊等现象，骨架强度高。袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有满意的强度和刚度，避免损坏和变形，每只袋笼纵筋8根、反撑环的距离小于200mm；袋笼选用圆形；习惯除尘器布局需求，骨架为单节布局。骨架撑环选用圆型布局，避免与滤袋的磨损。

本厂产品品种质量均处于国内 同行业先进水平，广泛应用于国内大中型企业。我厂针对不同用户的需求，设计制定各种投资少、运行费用低、运行稳定、操作方便的治理工艺，确保各治理工程达标排放，深得用户好评。

联系人：及经理

联系电话：15233071362（微信同号）

QQ：256726376 邮箱：256726376@qq.com