

KT-60水泥发泡机

产品名称	KT-60水泥发泡机
公司名称	临沂市河东区科泰节能建材机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科泰 型号:KT-60 产地:山东临沂
公司地址	河东区郑旺镇后洪瑞村
联系电话	18606391937

产品详情

KT-60全自动液压双缸水泥发泡机性能特点：

*采用双缸全液压推动机构泵送水泥浆，出口压力高，能满足高层楼需要。

*各种成分的配比采用全自动控制，发泡水泥的密度易于调节。

*采用精选的优质元器件配套，质量可靠，售后服务有保障。

*可以使用国产优质发泡剂，降低施工成本。

*独特的泵头结构，便于拆卸清洗。

产品性能：

1、采用先进的双缸液压推进，克服了液压缸内漏的缺陷：出口压力高，在高层施工中，仍能保持较高较

稳定的输送量。

- 2、采用先进的电磁溢流技术，使电机启动时处于无压力、无负载状况，克服施工现场电压低无法启动的问题。
- 3、停止输送时，自动处于无压力、无负载状态：可大幅度节省用电，能有效控制液压油的升温，特别适合夏天高温季节施工。
- 4、各种成分自动配比，发泡效率高，发泡质量好，且大范围内连续可调，能满足各种施工的需要。
- 5、长缸、长行程，输送平稳、效率高。

适用范围

- 1、用于地暖工程中隔热层的施工，每小时发泡水泥输送量最高可达25m，垂直高度可达100m，强度可根据用户要求做调整。在地暖隔热层施工中，一台机器日单班施工量可达3000-4000m(3cm厚度)，输送高度达100米，水平输送距离达500米以上。密度可根据用户要求在250-1600kg/m之间调节，施工表面可自然流平，是地暖、屋面施工所必备的先进设备。
- 2、用于屋顶保温，尤其是高层楼顶的保温层施工。即适合于北方，也适合于南方，冬天保温夏天隔热。屋面使用发泡材料可起到保温、隔热作用，其保温、隔热效果是普通材料的20-30倍，可保持顶楼室内温度与其他楼层室内温度基本一致，冬暖夏凉。
- 3、用于施工，保温墙，隔音墙，轻质保温砌块。
- 4、冷冻库、冷风库保温，自来水管、水池、暖气管道等，各种管道保温。

5、用于隧道、矿山内部空隙填充，适用桥台台背换填、桥梁减跨减荷、采空区充填、路基回填、道路加宽等轻质土回填项目。