

# 电缆防火涂料 隆泰鑫博电缆防火涂料厂家 消防认证

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电缆防火涂料 隆泰鑫博电缆防火涂料厂家 消防认证 |
| 公司名称 | 廊坊隆泰鑫博防火材料有限公司           |
| 价格   | 6000.00/吨                |
| 规格参数 | 规格:按照客户需求定制              |
| 公司地址 | 大城县蒲塔村西                  |
| 联系电话 | 0316-3281266 15383069426 |

## 产品详情

(LTXB—A)电缆防火涂料是我公司根据GA181—1998国家标准研制成功的新型防火涂料，该产品由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，是目前国内较先进的电线电缆专用水性防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是：环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。

本产品广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构，金属结构建筑物及地下工程的可燃性基材等物体的防火保护。

### 施工方法：

- 1、防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2、本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。
- 3、施工过程中涂层未干时之前，应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。
- 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷4次以上，涂层厚度为0.5—1mm，大约用量1.5kg/m<sup>2</sup>对于包装有油脂的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

### 包装与运输：

- 1、本产品采用金属或塑料桶包装。
- 2、产品应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。
- 3、产品运输时，应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。
- 4、本产品有效储存期为半年。

18133860681 15383069426