

# 隧道防火涂料 隆泰鑫博隧道防火涂料厂家 消防认证

产品名称	隧道防火涂料 隆泰鑫博隧道防火涂料厂家 消防认证
公司名称	廊坊隆泰鑫博防火材料有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	规格:按照客户需求定制
公司地址	大城县蒲塔村西
联系电话	0316-3281266 15383069426

## 产品详情

SH(LTXB—A)型隧道防火涂料为非膨胀隔热型涂料，其密度轻，热导率小，耐火性好。而且是无污染的水性涂料，可通过机械喷涂于公路、铁路、隧道等混凝土表面。火灾时基本不产生浓烟和有毒气体。经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，其理化性能符合GA98—2005隧道防火涂料(SH)的技术要求，其涂层20mm，耐火极限超过2.0h。

技术指标：

依据GA98—2005(FH)

施工方法：

- 1、范围：本涂料可用机械喷涂或手工抹涂于公路、铁路、隧道等混凝土表面，也可用于地下铁道的涵洞中，提高其耐火极限超过2.0h以上。在无火灾条件下，本涂料还有吸音作用。
- 2、施工一般条件，室温>0 以上，湿度<90%，风力<4级。当施工温度在0 以下时，需向本厂说明添加防冻剂。当风力>4级时，需稍加遮挡。
- 3、基面处理：除油污、除浮沉、去掉汪着地水珠。达到表面洁净，当混凝土表面太光滑时，可在其表面采取拉毛等措施。
- 4、第一层喷涂厚度在2mm，以后每层厚度6—8mm为宜，直到达所需厚度，第一层实干后方可喷涂第二遍。
- 5、在小修小补的情况下可用抹刀抹涂修补。一般大面积施工不宜抹刀法施工。
- 6、注意事项：涂层在未完全干固时，不能冲水。

储存和运输：

- 1、本产品粉料为有内衬的编织袋包装，每袋25kg；
- 2、产品不燃、不炸、无毒、无腐蚀。粉料防止受潮，雨淋、水浇，否则失效，按一般物料运输。
- 3、本品应在阴凉、干燥、通风库房内贮存，有效期半年。

18133860681 15383069426