

燃油添加剂 POLYTE 60

产品名称	燃油添加剂 POLYTE 60
公司名称	大连雨田环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-3号6层4号
联系电话	86-0411-84754995/6/7 13716108807

产品详情

燃油添加剂 POLYTE 60的详细信息

品牌：其他

型号：POLYTE 60

产品名称：燃油添加剂

主要成分：复合型高效节能新材料，以不同分散剂、表面活性剂，稳定剂，乳化剂及高效燃烧催化剂等调制而成

用途：提高柴油流动性，改善燃烧状态，提高燃烧效率。

燃油添加剂 POLYTE 60

产品用途

POLYTE60柴油添加剂是一种复合型高效节能新材料，以不同分散剂、表面活性剂，稳定剂，乳化剂及高效燃烧催化剂等调制而成。能提高柴油流动性，改善燃烧状态，提高燃烧效率。

理化指标

1、外观：深褐色油状液体；

2、密度：0.850-0.890g/cm³；

3、凝点：-40.0；

4、闪点（开口）：65.0；

主要功能

- 1 保持油料稳定和系统清洁，防止胶质、油泥及其他沉积物的生成；
- 2 其强力燃烧催化剂能促进更完全地燃烧，减少废气、烟囱的排放并降低油耗。
- 3 防止因油品问题导致的输油管道及燃烧系统的结垢和阻塞；
- 4 降低排气管路温度，将未燃烧的碳氢化合物含量降至最低，减少空气污染
- 5 防止喷嘴产生积碳，结焦现象。

使用方法

1、添加量：

根据油料品质，本品与柴油的添加混合比例为1：3000-5000范围值（具体值根据用户的油品质量而确定，譬如胶质，粘度等等）；

2、添加方法：a、可将POLYTE60柴油添加剂注入日用油罐中，利用油泵上下循环，混合均匀即可；b、油罐容量大、耗油多，可在加温后的喷油咀前段滤油器处加装混合管和定量泵，定量输入添加剂，使其混合均匀即可。

适用范围

本产品适用于钢铁，油田，玻璃，冶金、建材等行业以柴油，轮胎油等燃料油做燃料的各种油炉、窑炉等设备。

注意事项及储存

- 1、POLYTE60柴油添加剂添加后要及时燃用，否则其功效将随储存时间和延长而下降。
- 2、阴凉处存放，勿长时间爆晒，勿近火源，注意防火。