220v交流电杀虫灯

产品名称	220v交流电杀虫灯
公司名称	安阳农投行生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇胜利街446号（注册地址）
联系电话	17637907168

产品详情

产术数：1、符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准，（必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)2、频振诱控技术（提供频振诱控技术的科学技术成果证书，提供兼容农作物有害生物监测预警数字化网络平台、兼容ATCSP病虫测防系统）3、诱集光源：能配置不同波长的频振光源1#-20#（提供检验报告和省级以上专家鉴定报告），频振灯管T8/T9，长度420＋２－１mm，功率15W4、频振灯外形：方形 四面高压网　频振灯颜色：黄色接虫袋颜色：红色、尺寸：195mm×380mm×400mm5、整灯功率：≤35W(出具检验报告)6、设计寿命：5年7、电压：AC220V 50Hz8、绝缘电阻：≥2.5MΩ(出具检验报告)9、灯体尺寸：340mm×340mm×720mm（长×宽×高）10、电感镇流器工作电流： 160V时电流不小于220mA　 280V时电流不大于420mA11、当工作电压为200～280V，灯管启动时间≤5s(出具检验报告)12、当工作电压为160～200V，灯管启动时间≤15s(出具检验报告)13、诱集害虫撞击面积：≥0.15㎡(出具检验报告)14、电网电压：2300V±115V (出具检验报告)15、高压电网具有安全保护措施(出具检验报告)16、电网采用耐弧镀膜材料,双阳螺旋绕制，网线直径0.6mm(出具检验报告)17、网线间距可适应不同靶标害虫进行选择（一般≤10mm）18、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象(出具检验报告)19、根据靶标害虫生活习性规律，可增设自动分段（小时为单位）诱控装置20、雨天自动保护：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作(出具检验报告)21、单灯控制半径：农田区不小于120m,林区不小于80m22、根据昼夜自动开关灯23、根据农业技术推广法规定，必须经过9个省以上大面积试验示范，试验面积不得小于485万公顷