

## PZ73X-10P\16P手动刀型闸阀

产品名称	PZ73X-10P\16P手动刀型闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	800.00/个
规格参数	型号:PZ73X-10P 材质:不锈钢 压力:10公斤
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

PZ73X-10P\16P手动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀采用动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ73X-10P\16P手动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀应用规范:

- 1、设计制造按GB12235-59
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

设计制造: JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

要零部件材质

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X-10P\16P手动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀主要性能规范

公称压力 PN

壳体试验 1.5XPN

密封试验 1.1XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物