

手动耐磨刀型闸阀

产品名称	手动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	600.00/个
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ73X/H/Y-10C手动耐磨刀型闸阀具体型号有:

PZ73Y-6 , PZ73Y-10 , PZ73Y-16; (阀体 : 铸铁)

PZ73Y-6C , PZ73Y-10C , PZ73Y-16C; (阀体 : 铸钢)

PZ73Y-6P , PZ73Y-10P , PZ73Y-16P; (阀体 : 不锈钢304/304L)

PZ73Y-6R , PZ73Y-10R , PZ73Y-16R; (阀体 : 不锈钢316/316L)

手动耐磨刀型闸阀主要用途 :

广泛适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。

手动耐磨刀型闸阀主要零部件材料 :

型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质

PZ73H-10C/16C 10、16 1.0、1.6 100 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

手动耐磨刀型闸阀主要性能规范：

型号 材料

阀体 阀杆 密封面 填料

PZ73H-10C/16C WCB 2Cr13 硬质合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

执行标准;

设计制造: JB/T8691-1998 ;

结构长度: GB/T15188.2-94 ;

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ;

试验与验收: GB/T13927-92 ;

手动耐磨刀型闸阀外形及结构尺寸 (mm)

DN L D D1 D2 H z × M D0

50 43 160 125 100 285 4 × M16 180

65 46 180 145 120 298 4 × M16 180

80 46 195 160 135 315 4 × M16 220

100 52 215 180 155 365 8 × M16 220

125 56 245 210 185 400 8 × M16 230

150 56 280 240 210 475 8 × M20 280

200 60 335 295 265 540 8 × M20 360

250 68 390 350 320 630 12 × M20 360

300 78 440 400 368 780 12 × M20

