

# PZ73H手动耐磨高温刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀

产品名称	PZ73H手动耐磨高温刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

PZ73H手动耐磨高温刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀概述：

具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

适用于一般石化，食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H手动耐磨高温刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

刀型闸阀连接方式：法兰（4）就是pz43，对夹（7）就是pz73

刀型闸阀传动方式：手轮，伞齿轮（5），链轮（4）（L），气动（6），电动（9），液动（2），电液动(2)，手气动切换(6S)

刀型闸阀密封面材质：合金钢，Cr13系不锈钢（H）就是硬密封；软密封，橡胶（X）；硬质合金（Y）；阀门材质（W）。

刀型闸阀阀体材质：碳钢，铸钢（C）；18-8系不锈钢(p)，不锈钢还有301,304,316等。

PZ73H手动耐磨高温刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119