

沈阳合成树脂瓦安装

产品名称	沈阳合成树脂瓦安装
公司名称	沈阳天翼采光板有限公司
价格	33.00/平
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区大兴乡爱国村
联系电话	13190017761

产品详情

沈阳合成树脂瓦厂家安装队，最专业的厂家人员，可包工包料，可工料分包，也可为您提供技术方案，为您保质保量完成树脂瓦安装保驾护航！

沈阳合成树脂瓦安装 树脂瓦安装要则及流程

檩条可选用方管(60×40×3mm)或以型钢(100×50×20×3mm)或防腐木方(60×40mm)。

檩条间距为660mm，由下往上排列。

主瓦安装时要根据当地风向，逆向安装。搭接一个瓦波，两侧同时进行。

安装正脊瓦时将第一张脊瓦截掉一段后再安装。

正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦。

固定件为专用配件。固定时，先用电钻钻孔，孔径要比钩钉丝杆大2mm。

自攻螺丝建议选用直径6.3mm。 ，合成树脂瓦厂家是一家专业生产ASA合成树脂瓦厂家，我们有十多条合成树脂瓦生产线

年生产各种规格合成树脂瓦300W平方，郑重承诺：我们生产的合成树脂瓦均为优质产品，

如果我们的合成树脂瓦有任何质量问题，无条件退货。

合成树脂瓦，是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料，具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于开发区平改坡、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民高档别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。

沈阳合成树脂瓦安装

合成树脂瓦的特点 适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

一、超强的耐候性

合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PPMA，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定。

二、优异的耐腐蚀性能 高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，

不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期地抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区。