

长春合成树脂瓦厂家

产品名称	长春合成树脂瓦厂家
公司名称	沈阳天翼采光板有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区大兴乡 爱国村
联系电话	13190017761

产品详情

找新型绿色环保屋顶用瓦，就用合成树脂瓦。现在很多市政工程、高档别墅、厂房，都使用合成树脂瓦，走在街上也随处可见树脂瓦，合成树脂瓦已被广泛的使用，树脂瓦已经为许多市民所知道的。工程队用瓦也喜欢上用合成树脂瓦，因为他抗老化性和耐用性，并且安装方便，绿色环保。

合成树脂瓦的优点：防水防火、耐腐蚀、自清洁性、色彩持久、隔音吸收噪音效果好、体积稳定（膨胀系数为 $4.93 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$ ）、绝缘性能佳、保温隔热性能（导热系数为 0.325w/m.k ）、安装快捷（树脂瓦有效宽度为960mm，比其他720mm宽的合成树脂瓦铺装效率更高，更节省成本）、绿色环保（绝不含石棉等放射性元素）。

产品规格：

厚度：3.0mm/2.5mm

长度：按节距的倍数定做

颜色：枣红、砖红、灰色

波形：总宽:1050mm;有效宽度:960mm;波距:160mm;波高:30mm;节距:220mm

欢迎各界人士前来看样板或是来电咨询！我司希望与您携手合作，共创美好未来！

长春合成树脂瓦厂家安装队，最专业的厂家人员，可包工包料，可工料分包，也可为您提供技术方案，为您保质保量完成树脂瓦安装保驾护航！

树脂瓦安装要则及流程

檩条可选用方管(60×40×3mm)或以型钢(100×50×20×3mm)或防腐木方(60×40mm)。檩条间距为660mm，由下往上排列。

主瓦安装时要根据当地风向，逆向安装。搭接一个瓦波，两侧同时进行。

安装正脊瓦时将第一张脊瓦截掉一段后再安装。

正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦。固定件为专用配件。固定时，先用电钻钻孔，孔径要比钩钉丝杆大2mm。

自攻螺丝建议选用直径6.3mm。 ，合成树脂瓦厂家是一家专业生产ASA合成树脂瓦厂家，我们有十多条合成树脂瓦生产线，年生产各种规格合成树脂瓦300W平方，

郑重承诺：我们生产的合成树脂瓦均为优质产品，如果我们的合成树脂瓦有任何质量问题，无条件退货。

合成树脂瓦，是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料，

具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于开发区平改坡、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民高档别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。

合成树脂瓦的特点 适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

一、超强的耐候性 长春合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PPMA，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，

仍然能保持颜色和物理性能的稳定性。

二、优异的耐腐蚀性能 长春合成树脂瓦厂家 高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期地抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，

因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区。