DN350mm船舶用三元乙丙橡胶软连接

产品名称	DN350mm船舶用三元乙丙橡胶软连接
公司名称	景县杜桥鸿峰橡塑制品厂
价格	88.88/套
规格参数	品牌:鸿峰 压力:PN1.0 1.6 2.5 产地:景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所）
联系电话	0318-7769392 15127863765

产品详情

DN350mm船舶用三元乙丙橡胶软连接

【三元乙丙橡胶软连接】基本说明

三元乙丙橡胶软连接俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船泊系统，主要性能耐压高，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱的特点。

序号	名称	材料
1	内胶层	三元乙丙橡胶（EPDM）
2	外胶层	耐酸碱三元乙丙橡胶（EPDM）
3	增强层	锦纶帘子线
4	增压圈	钢丝绳
5	法兰	Q235 SS304

【三元乙丙橡胶软连接】产品特点

三元乙丙橡胶软接头具有耐高压，耐热，耐老 化，弹性好，位移量大，安装方便，吸震降噪效果显著等特点，可广泛用于给水，排水，水泵，暖通，空调，风机，压缩机，船舶，化工，制药，造纸等管道系统。耐酸碱橡胶接头选用橡胶材质为三元乙丙橡胶DPDM。

【三元乙丙橡胶软连接】参数规格

按工作压力分类0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa；

按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90°橡胶弯头等；

型号	JGD-1	JGD-2	JGD-3
工作压力Mpa	1(10)	1.6(16)	2.5(25)
爆破压力Mpa	2(20)	3(30)	4.5(45)
真空度KPA(mmhg)	53.3	86.7(650)	100(750)
使用温度℃	-15-115特殊可达-30-250		
使用介质	油、酸、碱		

【三元乙丙橡胶软连接】适用范围

由于三元乙丙可曲挠橡胶接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。

【三元乙丙橡胶软连接】检测认证

我厂是ISO9001质量管理体系认证企业，并且水冷电缆胶管出厂时有严格的检验程序，并且出具合格证和检验报告

【三元乙丙橡胶软连接】包装说明

为了客户能够准确的收到货物，确保货物在运输过程中不受到损坏，我们通常耐磨编织袋包装，对于出口的货物还专门有出口木箱保证运输。

【三元乙丙橡胶软连接】售后服务

配备专业售后部门和售后人员，24小时接受客户电话咨询，必要时提供上门安装服务。

【三元乙丙橡胶软连接】安装说明

1、橡胶接头在安装时严禁超位移极限装。

2、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装

3、装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。

4、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。应用范围：由于可曲挠橡胶接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。