

给排水用三元乙丙橡胶软连接公司企业

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 给排水用三元乙丙橡胶软连接公司企业 |
| 公司名称 | 景县杜桥鸿峰橡塑制品厂 |
| 价格 | 66.66/套 |
| 规格参数 | 品牌:鸿峰 压力:PN1.0 1.6 2.5 规格:DN25-3000 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所） |
| 联系电话 | 0318-7769392 15127863765 |

产品详情

给排水用三元乙丙橡胶软连接公司企业

【三元乙丙橡胶软连接】基本说明

三元乙丙橡胶软连接俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱的特点。

| 序号 | 名称 | 材料 |
|----|-----|-----------------|
| 1 | 内胶层 | 三元乙丙橡胶（EPDM） |
| 2 | 外胶层 | 耐酸碱三元乙丙橡胶（EPDM） |
| 3 | 增强层 | 锦纶帘子线 |
| 4 | 增压圈 | 钢丝绳 |
| 5 | 法兰 | Q235 SS304 |

【三元乙丙橡胶软连接】产品特点

三元乙丙橡胶软接头具有耐高压，耐热，耐老化，弹性好，位移量大，安装方便，吸震降噪效果显著等特点，可广泛用于给水，排水，水泵，暖通，空调，风机，压缩机，船舶，化工，制药，造纸等管道系统。耐酸碱橡胶接头选用橡胶材质为三元乙丙橡胶DPDM。

【三元乙丙橡胶软连接】参数规格

按工作压力分类0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa；

按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90°橡胶弯头等；

| 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
|--------------|--------------------|-----------|----------|
| 工作压力Mpa | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 爆破压力Mpa | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) |
| 真空度KPA(mmHg) | 53.3 | 86.7(650) | 100(750) |
| 使用温度 | -15-115特殊可达-30-250 | | |
| 使用介质 | 油、酸、碱 | | |

【三元乙丙橡胶软连接】适用范围

由于三元乙丙可曲挠橡胶接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。

【三元乙丙橡胶软连接】检测认证

我厂是ISO9001质量管理体系认证企业，并且水冷电缆胶管出厂时有严格的检验程序，并且出具合格证和检验报告

【三元乙丙橡胶软连接】包装说明

为了客户能够准确的收到货物，确保货物在运输过程中不受到损坏，我们通常耐磨编织袋包装，对于出口的货物还专门有出口木箱保证运输。

【三元乙丙橡胶软连接】售后服务

配备专业售后部门和售后人员，24小时接受客户电话咨询，必要时提供上门安装服务。

【三元乙丙橡胶软连接】安装说明

- 1、橡胶接头在安装时严禁超位移极限装。
- 2、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装
- 3、装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 4、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。应用范围：由于可曲挠橡胶接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。

