

湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计

产品名称	湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计
公司名称	青岛瑞诺仪表设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞诺 型号:RN-LWGY 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏塔路988号
联系电话	0532-80969963 15969805182

产品详情

销售热线：0532-80969963 15969805182 联系人：王爱芳

QQ:978560078

一、液体涡轮流量计工作原理湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计

当被测流体流过传感器时，在流体作用下，叶轮受力旋转，其转速与管道平均流速成正比，叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中的磁通随之发生周期性变化，产生周期性的感应电势，即电脉冲信号，经放大器放大后，送至显示仪表显示。

二、主要特点湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计高精度度，一般可达 $\pm 1\%R$ 、 $\pm 0.5\%R$ 湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计重复性好，短期重复性可达 $0.05\% \sim 0.2\%$ ，正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计智能补偿仪表系数非线性，并可进行现场修正范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大

三、技术参数湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计

仪表口径（mm）及连接方式 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接（15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接精度等级 $\pm 1\%R$ 、 $\pm 0.5\%R$ 、 $\pm 0.2\%R$ （需特制）量程比 10:1；15:1；20:1湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计使用条件 304不锈钢、316（L）

不锈钢等传感器材质 介质温度：-20 ~+120

环境温度：-20 ~+60 相对湿度：5%~90%

大气压力：86kPa

0~106kPa信号输出功能 脉冲信号、4~20mA信号通讯输出功能 RS485通讯、HART协议等工作电源

A.外电源：+24VDC ± 15%，纹波 ± 5%，适用于4~20mA输出、脉冲输出、RS485等B.内电源：1组3.0V10AH锂电池，电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。信号线接口 基本型：豪斯曼接头或自带三芯线缆；防爆型：内螺纹M20 × 1.5防爆等级 ExiaIICT4或ExdIIBT6湖北宜昌LWGY液体涡轮流量计，柴油流量计

酒精流量计，小口径流量计，液体涡轮流量计，润滑油流量计，实验用液体流量计，油脂流量计，实验室专用流量计，螺纹连接流量计，防腐型流量计，酱油流量计，食用油涡轮流量计，植物油涡轮流量计，电池供电流量计，小型液体流量计，花生油流量计，豆油流量计，白醋流量计，白酒流量计