

300A自发电柴油发电电焊机图片

产品名称	300A自发电柴油发电电焊机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A自发电柴油发电电焊机图片

300A自发电柴油发电电焊机图片

无缝焊接原理

气体保护电弧焊简称气体保护焊或气电焊，它是利用电弧作为热源，气体作为保护介质的熔化焊。在焊接过程中，保护气体在电弧周围造成气体保护层，将电弧、熔池与空气隔开，防止有害气体的影响，并保证电弧稳定燃烧。气体保护焊，可以按电极的状态、操作方式、保护气体种类、电特性、极性、适用范围等不同加以分类。

小型柴油发电焊机|220V直流发电电焊机

自启动开机方法有两种：1、电源启动，这和基本型发电机组的启动方式相同，方法都是先打开电源，扭动钥匙后，按启动键，当机器启动成功后在按急停按钮停机，关闭钥匙报警器。

300A自发电柴油发电电焊机图片电焊机质量的好坏对于焊接质量的影响是非常大的，尤其是在电力站、石油、化工等领域，焊缝的寿命起着其重要的作用。这其中电焊机能给企业带来什么样的影响，取决于电焊机的质量，而电焊机的质量取决于电焊机.的设计和规章制度是否完善，是不是能够将用户的需求放在优异位，踏踏实实造好产品。【联系电话】：13020198138/021-51987644

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO300A

款式 开架式

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 28

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 50-300A

空载电压 45-60V

电焊电压 28-32V

整流方式 直流输出

适用焊条 mm 2.0 ~ 7.0

发电机功率

额定输出KW 10

*大输出KW 11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 TO870 (YOTOTI)

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 | 28

*大尺寸 mm 980*630*730

净重 Kg 190/230

噪音 dB 70(7m)

机油容积 2L

连续工作 12/15H

售后服务：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内邮费由厂家承担。

欧鲍使命:让世界充满光明！

欧鲍愿景:争做发电机行业**者！

欧鲍核心价值观:目标一致，遵从规则，学习创新！

商之魂：正气 诚信 务实

军之魂：服从 团队 荣誉

新之魂：学习 创新 超越

家之魂：亲情 感恩 忠诚