

喷漆房漆雾废气处理设备厂家 光氧催化设备

产品名称	喷漆房漆雾废气处理设备厂家 光氧催化设备
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

产品详情

喷漆过程中产生的喷漆房漆雾处理设备主要有四种：有uv光解催化氧化废气处理设备，低温等离子废气处理设备，活性炭吸附废气处理设备，催化燃烧设备等。广泛应用于家具厂、木门厂、钢结构厂、喷涂厂、化工厂、炼油厂、橡胶厂、制药厂、污水处理厂、饲料厂、印染厂、餐厨垃圾处理厂、垃圾转运站等各种有污染源恶臭气体的脱臭净化处理。公司以安全、高效、经济、实用为核心，以先进的技术工艺、高性价比的产品、完善的售后服务体系取得了良好的效益，为人类环保事业做出了巨大的贡献。

喷漆房通常用上面鼓风下引风的方式，漆雾经过水喷淋过滤、活性炭吸收、吸附或燃烧处理后经风管排放或直排。过滤采用滤层截留漆雾和固体颗粒物，滤层中的滤料主要采用玻璃纤维棉、炉渣、活性炭、水喷淋等材料。滤层可以除去大部分的漆雾和固体颗粒物，对有机污染物也能少量吸附，可处理90%以上的漆雾，再经过光氧除味净化器，紫外线除臭除味设备，在经过烟筒排放出来的气体无色无味的达标气体。

安装说明：漆雾处理设备安装在风机之前；如安装在支架之上时，应与支架紧固连接，油漆漆雾处理设备与排风管道之间的连接必须密封，也可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；油漆漆雾处理设备箱体应可靠接地；安装过程中不允许磕碰电极，严禁异物落在净化器内，应

搭建防雨罩，油漆漆雾处理设备本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

使用说明及注意事项：接通交流电源后，油漆漆雾处理设备即可工作，这时电控箱工作指示（绿）灯亮，净化器本身发出连续平稳的工作运转声；若复位指示（红）灯偶尔有闪动，属电场放电，视为正常现象，净化器仍可自动复位工作；若复位指示（红）灯闪动频率快或长期亮，应立即关闭电源，打开净化器前门，检查各部件是否异常及有无异物，或电极是否有接触。