

# 树脂粉末开炼机 油浴加热两辊炼塑机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 树脂粉末开炼机 油浴加热两辊炼塑机                       |
| 公司名称 | 广东锡华机械有限公司                              |
| 价格   | 68000.00/台                              |
| 规格参数 | 工作容积:2-4L<br>螺杆转速:20r/min<br>生产能力:0kg/h |
| 公司地址 | 广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号                         |
| 联系电话 | 0769-85084177 13925535773               |

## 产品详情

### 双辊开炼机油加热

适合于橡胶和塑料等聚合物的塑化分散，本机采用了热媒油加热和水冷系统，辊筒加热温度均匀，且降温迅速。本机型可谓一机二用，启动加热系统可用来开炼塑料，打开水冷系统可用来混炼橡胶。

温度范围  
控制器

常温 ~ 250  
高精度LED数码显示器，可设置和显示温度、转数等参数

加热方式

油加热

传热介质

美孚605#传热油（客户自备）

冷却系统

自来水冷却（客户自备水源接驳口）

升温时间

常温~250 约需40min

温度精度

±1

辊筒尺寸

120 × L350mm

转数比

1:1.4

转 速

定速/调速（可选）

辊筒间距

0.1~5mm可调

辊筒表面

HRC 55-60镜面镀铬

功 率

10KW

安全保护

拉杆停车，膝顶反转等安保护装置

体 积

1000 × 550 × 1250 (W × D × H)mm（未含可调式电控箱）

电 源

3 ， AC380V，21A三相五线（客户自备电源接驳口）

重 量

约485kg

附 件

割料刮刀和盛料盘各1只，产品使用手册和质量卡各1份

