

# 供应D671F气动四氟密封对夹蝶阀

产品名称	供应D671F气动四氟密封对夹蝶阀
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

## 产品详情

为您提供D671F4气动四氟密封蝶阀的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，气动四氟密封蝶阀D671F/D673F由四氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。气动四氟密封蝶阀适用于温度 150 ，弱腐蚀或洁净度有一定要求工况，在食品、医药、化工、石油、电力、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。气动四氟密封蝶阀其主要特点为：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

产品名称: 气动四氟密封蝶阀

型号: D671F、D641F

口径：DN40~DN600

压力:PN1.0~1.6Mpa

介质温度:-20oC~+200 oC

环境温度:-10 oC~60 oC

阀体材质:铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢

阀板材质：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、PTFE四氟包覆

连接方式：对夹

密封材质：EPDM四氟

执行机构外壳：铝合金（硬极氧化处理，AT型）

控制压力：3~8bar

特点：开关型、调节型

附件：可配三联件（电磁阀AC220V、AC380V、DC24V、限位开关、空气过滤减压阀）、电气阀门定位器（调节型作用）

详细资料请来电来函索取、欢迎咨询。