

# 供应D671S气动UPVC蝶阀

产品名称	供应D671S气动UPVC蝶阀
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

## 产品详情

### D671S气动蝶阀概述 D671S

UPVC气动塑料蝶阀具有重量轻、耐腐蚀性强。材质卫生无毒、耐磨损、易拆卸、维护简单等优点。被广泛应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。D671S塑料蝶阀的主要特点

- 1、外型结构紧凑美观
- 2、具有极佳的强度和韧性，管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
- 3、具有优良的耐化学腐蚀性能，阻燃性能为自熄性。
- 4、重量轻、相当于钢管1/5，铜管的1/6。低热传导性能，约为钢材的1/200。
- 5、优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。

气动执行器特点：1、挤压铝质合金缸体，内表面细磨精加工，内部和外部均采用高级防腐技术，气缸摩擦系数小，使用寿命长，抗腐蚀性能强。2、双活塞齿轮齿条式设计，结构紧凑、安装位置对称、改变输出轴转向方便，使用寿命长、动作迅速。活塞齿条背面装有复合轴承及导向环，动作精确、摩擦系数小、使用寿命延长。3、组合式预负荷镀层弹簧，工作寿命长。

- 4、高精度齿轮和齿条，啮合间隙小、精度高，输出功率大。
- 5、不锈钢紧固件,安全美观，抗腐蚀性强。
- 6、采用国际规范尺寸:输出轴槽、螺孔;顶部安装孔尺寸符合NAMUR标准;气源接口尺寸符合NAMUR标准;底部安装孔尺寸符合ISO5211、DIN3337标准，方便安装电磁阀限位开关等附件。主要参数：

尺寸：1/2" ~ 10" (DN15 ~ DN250) ISO5211 执行机构安装支架 防爆中轴，防静电设置

阀体：WCB/CF8/CF8M 球体：SS316 阀杆：SS316 密封圈：PTFE 连接方式：法兰

通过API607防火认证 制造标准:GB、JB、ISO、ANSI、DIN 根据不同控制和要求可选择下列附件：

切断型附件：普通电磁阀、ASCO电磁阀、普通限位开关、防爆限位开关。

调节型附件：机械电气定位器 手轮机构 气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。

外形及连接尺寸：