

防爆机旁操作箱

产品名称	防爆机旁操作箱
公司名称	浙江森恩防爆电器有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:LBZ 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇峡门工业区
联系电话	18758775681

产品详情

产品名称防爆机旁操作箱

二，传真方式签订购销合同

三，双方按合同约定履行责任和义务

四，咨询电话 18758775681五，发货期限 自买家付款之日起三天内发货

防爆机旁操作箱适用范围：

- 1.1区、2区危险场所；
2. A、 B、 C类爆炸性气体环境。
- 3.用于化工,炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；

防爆机旁操作箱产品特点：

- 1.外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 2.具有防水、防尘等性能；
- 3.按钮、开关、指示灯、电流表等组成多功能，由用户自由选择；
- 4.内装防爆元件引进德国技术生产、美观精致、经久耐用；

5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；

6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

7、内装隔爆型按钮；

8、钢管或电缆布线均可。

防爆机旁操作箱订货须知及举例

1.本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。

2.在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。

3.总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。

如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。

4.分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数，如数量,规格,电压等。

5.开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清，我公司可根据要求特制。

如：开关选用功能代号为A，则注为：K1-1A。

6.指示灯：选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。

如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为AC220V，则注为：D2-1Rd/1Gd；

指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rb。

7.按钮：选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数，注明选用按钮的代号。

如：两按钮均为一常开一常闭，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-2 a

如：两按钮一只为一常开一常闭，一只为二常开，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-1 a/1 a。

8.电流表：选型时请指定电流表的量程及数量。

如：电流表量程为200/5，数量为1，则注为：B1-1特点可以明确的看出其使用功能，现场防爆操作箱主要是使用在施工现场用来简单的实现就地控制功能，简单的说如现场防爆操作箱上面的停止按钮跟启动按钮，就可以实现电机的停止与启动的控制。面板上的电流表可以实时的观测经过电机的电流数据，这样可以检测出线路的稳定性能，在如防爆现场操作箱上面的指示灯其主要的功能是用来显示当前设备的运行状态。综上所述现场防爆操作箱就是能够使用在防爆区域就地控制电机设备，能够显示当前设备的运行状态的一种防爆箱。