

褶皱式脉冲除尘器过滤器滤筒 127 × 1000

产品名称	褶皱式脉冲除尘器过滤器滤筒 127 × 1000
公司名称	泰兴市佳林石化机械制造有限公司
价格	250.00/件
规格参数	材质:纤维纺粘聚酯 适用对象:粉尘 用途:粉尘收集
公司地址	泰兴市济川街道大生中华中路18号
联系电话	13905266145 013852889688

产品详情

材质 用途	纤维纺粘聚酯 粉尘收集	适用对象 适用范围	粉尘 空调、风机、空气净化器、压缩机、过滤器、其他
类型 规格	高效 127*1000	品牌 性能	珈琳 防水、防静电、其他
操作压力	0.6 (Mpa)	额定流量	1542.6 (L/min)
过滤精度	0.5 (μ m)	过滤面积	1.1 (m ²)
目数	无 (目/英寸)		

一、概述

脉冲褶皱滤筒具有如下特点：

- 1、采用垂直式滤筒结构，便于粉尘吸附及清灰；且由于在清灰时滤料的抖动较小，使滤筒的寿命大大高于滤袋，维修费用低。
- 2、采用目前国际上先进的离线三状态（过滤、清灰、静止）清灰方式，避免了清灰时的“再吸附”现象，使清灰彻底可靠。
- 3、设计有预收尘机构，不但克服了粉尘直接冲刷容易磨损滤筒的缺点，而且可以大大提高除尘器入口处的粉尘浓度。
- 4、对影响主要性能的关键元件（如脉冲阀）采用进口件，其易损件膜片的使用寿命超过100万次。
- 5、采用分列喷吹清灰技术，一个脉冲阀可同时喷吹一列（每列滤筒数量最多为12个），可大大地减少

脉冲阀的数量。

6、脉冲阀三状态清灰机构采用plc自动控制，并兼有定时或手动二种控制方式任选。

7、可根据安装空间的需要采用不同列数、行数的滤筒任意组合；单位过滤面积占用的三维空间小，可替用户节约大量空间资源，间接减少用户的一次性投资成本。

8、使用寿命长，滤筒的使用寿命可达2~3年，大大地减少了除尘器更换滤芯的次数（传统布袋除尘器平均每6个月左右更换一次滤袋），维护简单，大大降低了用户在使用过程中的维护成本。

9、该产品广泛适用于钢铁冶金、有色冶炼、建筑水泥、机械铸造、粮食轻工、日用化工、烟草、仓储码头、工业电站锅炉、供热锅炉以及城市垃圾焚烧等行业的工业性粉尘的净化和治理。

二、设备构造及工作原理

工作原理

本设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粉尘吸附在滤筒的外表面上，过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。

随着过滤工况持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，为了保证系统的正常运行，除尘器阻力的上限应维持在1400~1600pa范围内，当超过此限定范围，应由plc脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令，进行三状态清灰。

该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道，使该室处于气流静止状态，然后进行压缩空气脉冲反吹清灰，清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后，再打开该室的净气出口通道，不但清灰彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附，如此逐室循环清灰。

三、除尘器的选型

1、过滤风速的确定

过滤风速是除尘器选型的关键参数之一，应根据不同应用场合的粉尘或烟尘的性质、粒度、温度、浓度等因素来综合考虑确定，一般情况下入口含尘浓度在15~30g/m³，过滤风速不应大于0.6~0.8m/min；入口含尘浓度在5~15g/m³，过滤风速不应大于0.8~1.2m/min；入口含尘浓度在5g/m³，过滤风速不应大于1.5~2m/min。总之在选择过滤风速时，为降低设备阻力，一般过滤风速不宜选择太大。

2、过滤材料

脉冲褶折滤筒采用ps或psu高分子涂层纤维滤料，当过滤气体为常温或低于100℃时，一般采用ps高分子涂层纤维滤料，如用于高温场合时则应采用psu高分子涂层纤维滤料，如用于有特殊要求场合时，须在定货前说明，另行选择滤料。

生产过程中的脉冲除尘滤筒

已经生产好，准备清理装箱的脉冲除尘滤筒

脉冲除尘器滤筒密封圈

买家必看：

由于成套过滤器的品种繁多、每个厂家生产的技术、流程都不一样，再加上每个需求厂家的地理位置、空气湿度、温度、气压不一样。造就了过滤芯的品种超过上千种，滤芯的样式超过上万种。可以这么说，每个需求厂家需要的滤芯90%以上都是不一样的尤其是油系统滤芯（其中绝大部分只是尺寸、设计外形的不一样）。

我公司自成立以来主要是从事进口滤芯国产化的研究并销售，大大的降低了国内企业的生产成本，质量可以比得上国外同类产品，甚至质量优于国外企业。我们的除尘器滤筒、空气滤筒、部分不锈钢滤芯远销欧洲、印度、中东、非洲，性价比不言而喻。可以说，国内99%以上的滤芯我公司都可以设计生产。

产品可以直接拍下交易，拍下之后我公司服务人员，会跟您再次确认一下产品。（注：如果贵公司需要的产品的详细尺寸，样式，主体材质，过滤材质与我公司发布的信息不相符合，或您有特别要求的话，可以联系我们的服务人员询问。您也可以提供产品的样品，图纸，我公司直接为您生产。样品我公司在检测完相关数据后会免费邮寄归还）。

如有任何疑问可以随时旺旺咨询，或按以下方式联系我们的工作人员。我们将随时竭诚为您服务。

此款报价为褶折式滤筒127*1000的报价。

我公司定做其它规格的产品。如有其它规格尺寸的产品，请联系我们的工作人员。

销售部：0523-87906888

褚建华：13852889688

张正虎：13815978608

qq: 270479488

邮箱：cjhsys@163.com