

Aruba AP-103室内吸顶式AP

产品名称	Aruba AP-103室内吸顶式AP
公司名称	深圳市新源科技贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:Aruba 型号:AP-103/IAP-103 类型:室内吸顶式AP
公司地址	蛇口
联系电话	18617076977 18617076977

产品详情

Aruba 103/Aruba AP-103室内无线AP/Aruba IAP-103-RW虚拟控制AP

经济实惠的多功能 Aruba 103 系列无线接入点 (AP)，可在中等密度 Wi-Fi 环境中让移动设备发挥最佳性能，同时将手机蜂窝网络的干扰减到最低。

AP-103为瘦AP（需结合控制器使用），IAP-103-RW为胖AP（可以单独使用，也可以被控制器管理）

Aruba 103 系列

经济实惠的多功能 Aruba 103 系列无线接入点 (AP)，可在中等密度 Wi-Fi 环境中让移动设备发挥性能，同时将手机蜂窝网络的干扰减低。

这些经济高效的紧凑型 AP 采用 802.11n 技术，提供了每频段 300 Mbps 的无线数据速率，具有两个空间 MIMO 流。

AP-103 和 Instant IAP-103 型号采用 2.4 GHz 和 5 GHz 射频，每个射频都具有 2x2:2 MIMO 和两根集成双频段的全向下倾天线。

电源大功耗：9.5W (POE) 或 8W (DC)

电源单独出售

直接 DC 电源：12 Vdc 标称，+/- 5%

以太网供电：48 Vdc（标称）802.3af 或 802.3at
兼容电源

两根集成双频段全向下倾天线，用于 2 × 2 MIMO，最大天线增益 2.4 GHz 下 4.0 dBi，5 GHz 下 4.5 dBi。内置天线为 AP 的水平吊顶方向优化。实现最大增益的下倾角约为 30 度。
其他接口

电源/系统状态

以太网链路状态 (ENET)

射频状态 (2x ; RAD0 , RAD1)

自动感知链路速度和 MDI/MDX

802.3az 高效节能以太网 (EEE)

PoE-PD : 48 Vdc 802.3af PoE 或 802.3at PoE+

10/100/1000BASE-T 以太网网络接口 (RJ-45)

DC 电源接口，接受 1.7/4.0 毫米中间极性圆形插头，9.5 毫米长度

串行控制台接口 (专有 ; 提供了可选适配器电缆)

指示器 (LED) :

Kensington 安全插槽

复位按钮

安装

AP-220-MNT-C2 : Aruba AP 安装工具包包含两个用于插入式滑轨的天花板龙骨滑轨适配器

AP-220-MNT-W1 : Aruba AP 安装工具包包含一个墙面/吊顶安装托架

AP-200-MNT-W3 : Aruba AP 安装工具包包含一个墙面/吊顶安装托架

AP-220-MNT-C1 : Aruba AP 安装工具包包含两个用于平轨的天花板龙骨滑轨适配器

安装支架 (2) , 用于连接 9/16 英寸或 15/16 英寸丁字架下挂吊顶

随 AP 提供 :

备选安装工具包 :

可选安装工具包 :

机械规格量 (单元 , 不含安装附件) :

150 (宽) x 150 (长) x 41.5 毫米 (高)

5.9 (宽) x 5.9 (高) x 1.63 英寸 (长)

300 克 (0.66 磅)

尺寸/重量 (发运) :

192 (宽) x 178 (长) x 68 毫米 (高)

7.6 (宽) x 7.0 (高) x 2.68 英寸 (长)

500 克 (1.10 磅)

操作:

温度: 0 °C 到 +40 °C (+32 °F 到 +104 °F)

湿度: 5% 到 93%, 无凝露

存储和运输温度范围:

温度: -40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F)

符合加拿大工业部

CE 标志

R&TTE 指令 1995/5/EC

低电压指令 72/23/EEC

EN 300,328

EN 301,489

EN 301,893

UL/IEC/EN 60950

EN 60601-1-1 和 EN 60601-1-2

有关特定于各国家/地区的监管信息和审批, 请联系
您的 Aruba 代表。

监管型号 IAP-103 : APIN0103

CE 体系认证, cTUVus

UL2043 Plenum Rating

Wi-Fi 联盟 (WFA) 认证 802.11a/b/g/n

有限质保

最低软件版本

Aruba InstantOS 4.1.0.0

卢福珠 (经理)

渠道部

mobile:18620349779

Aruba Q:670097900

戴尔 Q Q : 980097900/610079700

优科QQ : 312285582

E-mail : 610079700@qq.com

优科企业网站 ; www.mycoer.com

DELL网站商城:www.dellgys.com

优科新闻资讯 : www.mycoer.com

优科/DELL淘宝商城 : <https://shop125300079.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.1-c.w5002-11366304332.2.naWU00>

主营 : aruba无线AP,aruba无线控制器 , Aruba虚拟控制器AP , Aruba室内AP , aruba室外AP,美国优科 , Ruckus室内AP , Ruckus室外AP , 优科无线AC控制器 , 优科虚拟控制器AP,DELL戴尔服务器 , DELL工作站 , H3C , 锐捷 , 美国极进

酒店专用AP 室内无线AP 面板式AP 宿舍专用AP 室内无线WiFi覆盖

企业级无线AP