

自洁式空气过滤器滤筒、空气滤筒、粉尘收集滤筒 400*1000

产品名称	自洁式空气过滤器滤筒、空气滤筒、粉尘收集滤筒 400*1000
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	320.00/件
规格参数	材质:纸质 适用对象:空气、粉尘 用途:防尘、除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

材质	纸质	适用对象	空气、粉尘
用途	防尘、除尘	适用范围	风机、空气净化器、医用、烤漆房、离心机、压缩机
类型	高效	品牌	珈琳
规格	400* 213*1000	性能	耐酸、耐碱、耐低温、其他
操作压力	1.2 (Mpa)	额定**	// (L/min)
过滤精度	1~20 (μ m)	过滤面积	28 (m2)
目数	/(目/英寸)		

kjl空气过滤筒的作用

kjl空气过滤筒是kjl空气过滤器的核心。在工业上未过滤的自然空气进入空压机及空调送风系统，钢铁业高炉引风机、燃气轮机、柴油机、制氧原料空压机、因空气含大量尘埃，在长时间的高速气流运行中粉尘是天敌，粉尘造成以上设备的叶片、叶轮等内部部件的磨损、腐蚀和结垢，缩短设备使用寿命，影响生产造成经济损失，因此kjl自洁式空气过滤器，是以上设备必不可少的配套设备。

kjl自洁式空气过滤筒在过滤器中的重要地位

kjl自洁式过滤器由高效过滤筒、文氏管、自洁喷头、反吹系统、控制系统、净气室和出风口、框架等组成。过滤过程：在压缩机吸气负压作用下，kjl自洁式空气过滤器吸入周围的环境空气，当空气穿过自洁式空气过滤筒时，粉尘由于重力、静电、接触被阻留在滤筒外表面，净化空气进入净气室然后由出风管送出。自洁过程：当电脑发出指令，电磁阀启动并驱动隔膜阀，瞬间释放一股压力为0.4-0.6mpa脉冲气流，经专用喷头整流喷出，文氏管卷吸，密封、膨胀从滤筒内部均匀的向外冲出将积聚在滤筒外表的粉尘吹落，自洁过程完成。

.kjl空气过滤器的核心是过滤筒，采用进口高效防水过滤纸，经特殊工艺生产而成。kjl过滤筒过滤效率高（比色法90%、重量法99.9%）精度（1um）99.9%，比一般**5%-10%。kjl过滤筒过滤阻力小

.kjl适应性广：因采用进口高效防水过滤纸，所以在潮湿多雾地区不受影响.

kjl自洁式空气过滤筒应用范围

各行业各种类型的压缩空气站，特别适用于多级离心式、螺杆式、叶片式空气压缩机。

钢铁厂的高炉引风机； 制氧厂的原料空压机； 各种容量的染气轮机及柴油机； 化纤纺织及电子工业的空调送风系统； 对空气含尘量要求较高的集中空调系统；

例如：计算机房，中央控制室，制药工业，食品工业，高级楼堂馆所等。

滤材折叠示例图

产品示意图

准备包装、装箱的滤筒

包装示例图

买家必看：

由于成套过滤器的品种繁多、每个厂家生产的技术、流程都不一样，再加上每个需求厂家的地理位置、空气湿度、温度、气压不一样。造就了过滤芯的品种超过上千种，滤芯的样式超过上万种。可以这么说，每个需求厂家需要的滤芯90%以上都是不一样的尤其是油系统滤芯（其中绝大部分只是尺寸、设计外形的不一样）。

我公司自成立以来主要是从事进口滤芯国产化的研究并销售，大大的降低了国内企业的生产成本，质量可以比得上国外同类产品，甚至质量优于国外企业。我们的除尘器滤筒、空气滤筒、部分不锈钢滤芯远销欧洲、印度、中东、非洲，性价比不言而喻。可以说，国内99%以上的滤芯我公司都可以设计生产。