

2018深圳柏油路面修补厂家旧城改造柏油路施工

产品名称	2018深圳柏油路面修补厂家旧城改造柏油路施工
公司名称	深圳市龙峰沥青工程有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	规格:5/8/10 型号:AC-10 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中盛工业园A3栋1楼（注册地址）
联系电话	18823856545

产品详情

2018深圳柏油路面修补厂家/旧城改造柏油路施工

为提高城市的行车效率、保证城市公交系统系统的流畅运转做出贡献。而且，彩色沥青路面也应用到了符合国家大力倡导的低碳出行的城市绿道上面，2018深圳柏油路面修补厂家/旧城改造柏油路施工为自行车隔出一条安全清静的行车空间。

摊铺

A、铺筑沥青层前，应检查基层或下卧层沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。下卧层在摊铺前已被污染时，2018深圳柏油路面修补厂家/旧城改造柏油路施工必须清洗或经洗刨处理后方可铺筑沥青混合料。

B、摊铺机应先就位并调整好熨平板的高度并对熨平板预热，一般预热时间不少于30分钟，使熨平板表面温度大于130℃，安装并调整好调平传感器，而后开始摊铺。

C、摊铺时应设专人指挥运料车卸料，在卸料前揭开篷布并逐车检测混合料温度，检查合格后运料车至摊铺机前10~30cm处卸料；启动摊铺机，送料器不停转动，待整个摊铺宽度布满混合料后，2018深圳

柏油路面修补厂家/旧城改造柏油路施工开始缓慢前进摊铺。摊铺作业应均衡、连续不间断，不得随意变换速度或中途停顿。

D、摊铺过程中，特别是起步阶段，应及时检查铺筑层的厚度、纵向标高、宽度、接缝、表面有无划痕、小埂离析等项目，如发现问题应及时找出原因进行调整。机械摊铺一般不用人工修整，2018深圳柏油路面修补厂家/旧城改造柏油路施工在局部缺料、明显不平整、有离析拖痕等情况下，允许人工修补，并用竹耙耙平，不能往返刮，应沿一个方向。

E、上下层的搭接位置宜错开200mm以上。