

YCBT船用防爆轴流风机-隔爆型轴流式局部通风机

产品名称	YCBT船用防爆轴流风机-隔爆型轴流式局部通风机
公司名称	南通精洋通用机械有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:精洋 制造单位:南通精洋通用机械有限公司 机座号:32-62
公司地址	南通市芦泾港路168号
联系电话	13962939326

产品详情

船用防爆轴流风机-隔爆型轴流式局部通风机

根据国家工信部决定，为了风机型号和防爆证书相对应。

我司-南通精洋通用机械有限公司将原先的YCBT隔爆型轴流风机统一变更为：CBZ防爆轴流通风机-CBZ系列隔爆型轴流式局部通风机。

隔爆型轴流式局部通风机的产品概述：

- 1.设备用途：用于船舶分段、舱室作业的送风，确保分段、舱室内有足够的新风
- 2.使用地点：船舶分段、舱室等。
- 3.温度：室外极端最高气温+50度。极端最低气温0度。
- 4.湿度：最热月平均相对湿度99%。
- 5.高度：海拔1000米以下。
- 6.使用环境：设备置于舱室外于舱室进行供风舱室内充有各种混合气体的舱室和场所。

CBZ防爆轴流风机-隔爆型轴流式局部通风机 主要性能要求:

- 1.此款隔爆型轴流通风机由电机、风机、电缆线、共同底座及电控部分组装成整机并按图制作风机支架。
- 2.此款YCBT隔爆型双叶轮轴流通风机的风机转子、叶轮需用专门的仪器进行动平衡校正。
- 3.此款防爆轴流风机-隔爆型轴流通风机YCBT的防水要求：
电控柜出入线口、电机、风机出风口须做防水装置。(IP55)

船用YCBT隔爆型轴流式局部通风机-CBZ防爆轴流通风机的进出口样式：

- 1进风口：1个，安装可拆式防异物进入网。（防异物进入网厚度 3~4mm）。
- 2出风口：2个直径280毫米风管，安装可拆式防异物进入网。防异物进入网应防锈处理。出口处必须满足风管绑扎安装，并配套风阀。
- 3.机壳须经前处理喷砂后，先两遍底漆中间两遍环氧富锌漆再加两遍面漆，面漆颜色为黄色，并标记编号（100毫米字高）。

船用隔爆型轴流通风机YCBT/CBZ防爆轴流通风机 基本选型表：

	隔爆型轴流式 局部通风机YC	隔爆型轴流式 局部通风机YC	隔爆型轴流式 局部通风机YC	隔爆型轴流式 局部通风机YC	隔爆型轴流式 局部通风机YC	隔爆型轴流式 局部通风机YC
产品名称	BT 32-2	BT 41-2	BT 42-2	BT 51-2	BT52-2	BT61-2
叶轮级别	2	1	2	1	2	2
流量：m/h	300-510	6000-10200	6000-10200	8700-13500	8700-13500	15000-23400
全压：Pa	1100-500	1300-1100	1300-1100	1200-500	2400-1000	1600-5000
最大全压效率 ：%	76	75	75	75	75	75
额定功率：K W	2.2	4	4	5.5	11	22-28