

一进二出智能隔离器

产品名称	一进二出智能隔离器
公司名称	苏州永节电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区经济开发区澄阳路888号
联系电话	0512-65782473 13913263916

产品详情

先进技术:全智能、数字化、可编程;环境温度、零点、满幅自动补偿;极高的稳定性,确保准确度多年不变;电源、输入、输出、双回路间高隔离度;符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。

产品概述

商品详细介绍:先进技术:全智能、数字化、可编程;环境温度、零点、满幅自动补偿;极高的稳定性,确保准确度多年不变;电源、输入、输出、双回路间高隔离度;符合国际电工委员会IEC 61000相关抗电磁干扰标准。重要的技术参数:

系统传输准确度: $\pm 0.2\% \times FS$ (可订制 $\pm 0.1\%$) 工作环境温度: $-10 \sim 55$ 输入阻
抗: 电流: 100 ; 电压: 500K 电流输出允许外接的负载阻抗: 4-20mA: 0~350 ; 0-10mA: 0~700
需要更大的负载能力请在订货时说明配电电压:空载不高于28V,满载不低于22V电压输出时的内部阻抗:
250 输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度:直流DC 2000V.dc,交流AC 1500V.dc抗电磁干扰度
:符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求供电电源:直流:DC24V $\pm 10\%$

交流:AC95~265V输入功率:1.3~2.5W(与型号有关)外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm