

温州防爆厂家直销 防爆操作柱BZC51铝合金

产品名称	温州防爆厂家直销 防爆操作柱BZC51铝合金
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:BZC51 规格:可定制
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

产品详情

防爆操作柱BZC51可根据用户需求定做:如加装多个按钮,指示灯(信号灯),旋钮开关(开关可按要求定做),电流表(多种量程可选择);外壳尺寸规格齐全并有大量库存,可来样来图定做,包您满意!

防爆操作柱BZC51产品说明:

BZC51系列防爆操作柱可在户内户外使用,如在户外使用建议配置防雨罩,以提高产品的防护性能;须注明所需开关(如功能要定做须出功能图或向我公司在线销售人员索取)、按钮、指示灯(注明电压颜色)、电流表数量规格、产品安装方式、进线方式、数量、规格电压等;

一、适用范围:

1.1区、2区危险场所;

2. A、 B、 C类爆炸性气体环境。

二、防爆操作柱BZC51产品特点:

1.外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,不锈钢外露紧固件;

2.具有防水、防尘等性能;

3.按钮、开关、指示灯、电流表等组成多功能,由用户自由选择;

- 4.内装防爆元件引进德国技术生产、美观精致、经久耐用；
- 5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

三、主要技术参数：

- 1.防爆标志：Exed CT6
- 2.防护等级：IP65
- 3.防腐等级：WF1
- 4.使用类别：AC-3、AC-4
- 5.额定电压：220V/380V
- 6.额定电流：10A
- 7.电缆外径：12mm ~ 17mm
- 8.进线口螺纹：G1 ”
- 9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V
b:AC/DC48-100V
c:DC220V
d:AC200-380V
- 10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色
- 11.按钮触头型式代号：
：一常开一常闭
：二常开
：二常闭
- 12.电流表精度及规格：1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A 10A

注：接次级电流5A的外附电流互感器，本电流表为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表，有特殊要求请说明；

- 13.电压表精度及规格：1.5级/30V 50V 75V 100V 120V 150V 200V 250V 300V 400V
600V 450V-450KV

注：可接次级电压为100V的外附电压互感器。