

焦化厂除尘器改造A金昌焦化厂除尘器改造生产厂家

产品名称	焦化厂除尘器改造A金昌焦化厂除尘器改造生产厂家
公司名称	河北午阳环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:午阳环保 型号:齐全 产地:泊头市交河开发区
公司地址	河北省沧州市泊头交河开发区
联系电话	0317-8388882 15075705105

产品详情

焦化厂除尘器改造A金昌焦化厂除尘器改造生产厂家

在工业生产中，工业炉窑和燃煤锅炉产生大量的工业粉尘和烟尘。当前，治理工业粉尘和烟尘有效的办法就是使用锅炉除尘器，而其核心是过

滤材料。目前，焦化厂，

[焦化厂除尘器维修改造@金昌焦化厂除尘器维修改造@焦化厂除尘器维修改造厂家](#)

过滤材料的品种不断增多，焦化厂转运站布袋除尘器，单从材质而言，就有天然纤维、各种合成纤维、各种无机纤维和金属纤维等。

焦化厂用的布袋除尘器的材质是怎样的呢?

[焦化厂除尘器维修改造@金昌焦化厂除尘器维修改造@焦化厂除尘器维修改造厂家](#)

这个要取决与焦化厂排放的烟气的性质的。如果焦化厂排放的烟气中不含硫就可以使用普通的碳钢材质。但是，如果所排放的烟气中含硫就要根据顾客的具体要求来确定了。焦化厂除尘器通常情况下我们河北科翰环保在为含硫并且需要排硫的除尘器设备，在材质上选用六个厚的碳钢钢板并且加玻璃钢防腐的材质。当然，最重要的是客户的要求，我们会遵循顾客的意愿来进行制作。布袋除尘器的原理是怎么样的?含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。

[焦化厂除尘器维修改造@金昌焦化厂除尘器维修改造@焦化厂除尘器维修改造厂家](#)

合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的zui佳配合。

焦化厂地面站除尘器采用国内先进的装煤非燃烧法，并使收集的装煤烟尘进入焦侧除尘干式除尘地面站的装煤除尘技术。它实现对装煤烟尘捕集，炉顶与地面站烟气转送，烟气温度调节控制，烟气净化一体

化，利用推焦过程中收集在滤袋表面的焦粉来防止装煤过程中烟尘含有焦油和水汽粘结滤袋，保障了设备长期安全稳定运行。

装煤除尘系统由两大部分组成，炉顶部分是带烟尘捕集装置的除尘装煤车，由活动烟罩、导烟管、烟气调节阀、空气调节阀、安全阀、伸缩连接器等组成烟尘抽吸系统。通过伸缩连接器开启集尘干管上的接口翻板阀。装煤时冒出的烟气与定量的空气混合，经集尘干管送到与焦侧除尘合为一体除尘地面站净化处理。另一部分是推焦装煤合二为一烟尘净化地面站，在地面站内设风机，离线式脉冲袋式除尘器，带液力耦合器的排烟机机组，除尘器回收焦粉输灰装置等以及相应配套的电气、仪表设备，以及压缩空气和冷却水系统。

焦化厂地面站除尘器采用低压清灰方式，滤袋喷吹程序和控制时间等由电气PLC系统进行控制，回收的粉尘可外卖或拉至料场处理。除尘系统设计处理风量为60000m³/h，在确保除尘效果和除尘系统安全可靠运行的条件下，根据除尘系统阻力和焦炉的运行情况，调整确定最佳风量。