## 在线氧气检测仪 焦炉煤气氧含量分析仪厂家

产品名称			
公司名称	西安南斗电子科技有限公司		
价格	98000.00/套		
规格参数	品牌:ND/南斗 型号:ND-YHL-012 产地:西安		
公司地址	西安市雁塔区鱼化光电产业园		
联系电话	029-81334545 17795650982		

## 产品详情

关于我们 About us		

西安南斗电子科技有限公司是一家专业从事于电子仪器仪表的研发、生产、销售、技术支持及服务的综合性企业,我们是一家专注气体监测、水质分析、粉尘监测的公司,产品主要有污染源挥发性有机物VOCs监测系统、CEMS烟气在线监测系统、等气体检测设备及相关配件。公司有专业的技术指导服务,同时还建立了完善的售后服务体系,为企业发展中遇到的问题和困难提供指导帮助。

\_\_\_\_\_

公司产品量大从优,可议价,可开增值税发票。

提供各种气体监测系统零配件及技术咨询

联系电话:18091580810

VOCs、CEMS行业交流企鹅群:655160316

(群里有行业专业技术人才为您解答平时系统使用过程中的一切问题和困难)

ND-YHL001系列焦炉、煤气发生炉、热风炉、转炉、焦炉、兰炭炉气体分析系统气体分析系统,是为了减少燃气排放污染,提高燃烧效率,回收显热,提高产品质量等目的而专门设计的分析系统,由于焦炉炉气、烟道气、干熄焦气、煤气发生炉炉气、热风炉炉气等测检点都不同程度地含有焦油、粉尘、低沸点有机物、H2S等硫物或水汽,具有高粘度、易结晶、有腐蚀性等特点,故气体成份复杂,易造成分析系统堵塞、腐蚀。针对上述情况,我们该系统具有安全可靠、抗腐蚀、无堵塞、取样真实、响应快、分析精度高、配置和选型最佳等诸多特色。

设备名称:煤气氧含量监测系统

监测项目及量程范围:氧含量,量程可根据现场需要定制输出信号:标准4~20mA信号,进入DCS系统或电捕焦油器控制柜回路,自动连锁电捕焦油器现场环境及检测工艺点:煤气管道,电捕焦油器前/后,风机前/后主要参数指标:测量范围0.01%—25.00%任意范围 4~20mA 焦炉煤气、煤气发生炉煤气、热风炉气体、高炉煤气、样品状态测量范围操作压力-10MPa~+15 MPaO20.00~2.00%操作温度80~150 取样位置电捕焦前后样品组成(煤气净化前)样品组成(煤气净化后)CO21.5%~3%CO21.5%~3%N23%~7%N23%~7%O20.3%~0.8%O20.3%~0.8%CH423%~27%CH423%~27%CO5%~8%CH250%~60%H250%~60%NH36g/m3NH30.05g/m3H2S6g/m3H2S0.2g/m3HCN1.5g/m3HCN0.3g/m3苯334g/m3苯4g/m3萘23g/m3萘0.3g/m3焦油饱和焦油0.5g/m3