

SUMITOMO日本住友QT23系列齿轮泵

产品名称	SUMITOMO日本住友QT23系列齿轮泵
公司名称	伊斯特液压设备（惠州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区河南岸街道湖山村何屋村民小组1号第一层（仅限办公）
联系电话	0752-3239101 17722919597

产品详情

住友齿轮泵特性：

1、超低噪音性能

噪音值极低，即使压力或转数变大噪音值也几乎不变，这是因为内啮合齿轮泵的构造，并且采用了特殊的齿形使啮合容积变得非常小的缘故而且音质很好，运转声音几乎不会察觉。

2、优秀的耐久性能

因为简单的构造加上对滑动面进行了强制润滑，部品之间没有直接接触，所以功能部品的磨损几乎不会发生。因此即使使用润滑差的油(水-甘醇等)，磨损也少的令人吃惊，目前难以想象的高压(250kgf/cm²)也可以使用。

3、极低压力脉动

脉动几乎没有(2kgf/cm²)，所以像加工机械那样有精密的速度控制要求的系统是最适合使用的。

4、用途广泛

根据多功能平台的采用，同样部品的组合，也可以有低压(70kgf/cm²系统用)、中压(140kgf/cm²系统用)、高压(210kgf/cm²系统用)3种压力系列和在此基础上把泵在组合的双联泵我们也有准备因此使用范围非常广泛，还有带马达QT泵，带QT泵的标准液压单元等的产品也很充足，让使用变得更加方便。

低压泵：最高压力80kgf/cm²，流量10-250cc/rev，在同一段齿轮中组合了2个齿轮(1段2齿轮)，因此流量就有2倍，与叶片泵相比噪音更低，脉动更低，多被用在精密加工机械。

QT低压内啮合齿轮泵型号：QT31-20,QT31-25,QT31-31.5,QT41-40,QT41-50,QT41-63,QT51-80,QT51-100,QT51-125,QT51-160,QT61-200,QT61-250。

中压泵：最高压力160kgf/cm²，流量5-125cc/rev，最基本的构造，1段1齿轮。多被用在一般产业机械，注塑机等。

QT中压内啮合齿轮泵型号：QT22-4,QT22-5,QT22-6.3,QT22-8,QT32-10,QT32-12.5,QT32-16,QT42-20,QT42-25,QT42-31.5,QT52-40,QT52-50,QT52-63,QT62-80,QT62-100,QT62-125。

高压泵：最高压力320kgf/cm²，流量5-125cc/rev，把齿轮串联在一起，第1段的出油压力（160kgf/cm²）在第二段吸入，可提供最高压力（最高压力320kgf/cm²）。到达高压后，低噪音的性能更加明显，用于冲压机等行业。

QT高压内啮合齿轮泵型号：QT23-4,QT23-5,QT23-6.3,QT23-8,QT33-10,QT33-12.5,QT33-16,QT43-20,QT43-25,QT43-31.5,QT53-40,QT53-50,QT53-63,QT63-80,QT63-100,QT63-125。