

# 南京写真制作-南京喷绘制作-南京写真喷绘厂

产品名称	南京写真制作-南京喷绘制作-南京写真喷绘厂
公司名称	南京知苏广告有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市玄武区东大影壁10号301室
联系电话	15051888053 13776612586

## 产品详情

南京写真制作-15051888053

喷绘文件往往是很大的，如果大画面还用印刷的分辨率，那电脑根本就吃不消，而且没有必要。比如Photoshop做图就不能超过30000像素点。但喷绘分辨率也没有死标准，下面是制作不同尺寸的喷绘图像时使用的分辨率，举例参考(图像面积为平方米,你可以按照以下要求做图)：400平方米以上（分辨率：10.16dpi）4pixel/cm; 200-400平方米（分辨率：12.7dpi）5pixel/cm; 120-200平方米（分辨率：15.24dpi）6pixel/cm; 80-100平方米（分辨率：17.78dpi）7pixel/cm; 60-80平方米（分辨率：20.32dpi）8pixel/cm; 30-60平方米（分辨率：22.86dpi）9pixel/cm; 20-30平方米（分辨率：30.48dpi）12pixel/cm; 20平方米以下（分辨率：38.1dpi或以上）15pixel/cm; 说明：影响到画面拼接时，需要切割文件，采用pixel/inch单位为整数时就会出现误差,而以pixel/cm单位为整数时就很准确了，因为我们是完美主义者。

写真分辨率一般情况下72dpi就可以了，如果文件过大（如在Photoshop菜单，image/image size 显示实际尺寸时文件大小超过400兆），可以适当的降低分辨率，把文件控制在400兆以内即可。

存储格式要求 喷绘和写真的图像最好存储为.tif 格式，如果采用压缩（LZW Compression）的格式,不失为一个好办法。不仅可以减少空间，节省文件传输带宽，而且对画面根本就没有质量损害。CorelDRAW 导出时注意：CorelDRAW 软件导出点阵图时,不能超过10000pixel，否则就会使画面压扁。这时就需要切割画面，切割一块不能超过10000pixel，最多只需切割三块。因为超过30000pixel，Photoshop就没有办法处理文件了。色彩模式要求 喷绘统一使用CMKY模式，禁止使用RGB模式。因喷绘机所支持的模式全都是CMYK模式，而用RGB模式做图,再转为CMYK模式的话，会使色彩起变化，最明显为黄色，RGB模式的黄色转为CMYK模式后，黄色里面会带有青色，这样喷出黄色会发绿，其它颜色也一样有变化，因为油墨和显示屏的成像原理完全不同，决定了RGB模式不能完全用CMYK模式来显示。因此喷绘和写真还是尽量采用CMYK模式。所以在做图的时候要按照CMYK标准。写真也要使用CMKY 模式。且如要对色彩有特殊要求（如标准色等），则需提供对色稿给我们，我们会调整画面颜色，接近小样。

黑色部分要求 喷绘和写真严禁出现单色黑（C=0 M=0 Y=0

K=100），必须C、M、Y、K组成四色黑。例如Photoshop的默认黑（C=75 M=68 Y=67 K=90），否则喷绘画面上黑色部分会出现横道，且单色黑显灰，影响整体效果。如果有些文件出现单色黑,那又如何解决呢？一、可以把CMYK模式的文件先转成RGB模式，然后再转成CMYK模式。前提是单色黑必须符合K=100的条件；二、可以用选取工具，选择后直接填充默认黑；

三、Photoshop菜单下,image/adjustments/selective color 选择颜色来调整黑色。

