

现货供应德国巴斯夫LuwaxA蜡，塑料分散剂

产品名称	现货供应德国巴斯夫LuwaxA蜡，塑料分散剂
公司名称	广州市创锦鑫科技化工有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	分子量:1000-7000 熔点:100-130 密度:0.95 ~ 1.00g/cm3
公司地址	大观南路26号长盛大厦B518
联系电话	15360593446

产品详情

产品概述：低密度聚乙烯蜡均聚物，合称法生产，分子量分布极窄，集中在7000左右，有良好的热稳定性。如需巴斯夫EVA蜡粉，欢迎联系我们，广州创锦鑫提供正品正货，杜绝一切假冒伪劣产品！！

二、产品介绍 产品概述：巴斯夫Luwax A蜡粉高压无催化聚合的产物，粘度低加工性好，分子量分布窄，优良的耐热性，热稳定性良好。巴斯夫A蜡只有在色母粒的粘度在加工温度下低于欲着色的塑料，才有足够的剪切力来分散颜料，借着再加入A蜡，可降低粘度并令颜料润湿，因此来提高产量，加入蜡粉也不会对色魔的机械强度或者是抗拉及断裂生长率有不良的影响。 三、产品描述： 牌号：Luwax A 简称：A蜡 品牌：BASF（巴斯夫） 产地：德国 产品规格：1x25KG 应用：油墨，塑料，PVC等

四、产品参数 品名 聚乙烯 物理形态 粉末 密度 0.95 ~ 1.00g/cm3 颜色 白色 熔点 100 ~ 130 ° C 分子量 1000 ~ 7000 五、产品性能及应用范围

1.巴斯夫A蜡对各种颜料有很好的润湿性，最理想的粘度在1300mm²/S左右。 巴斯夫A蜡。 2. 巴斯夫A蜡的结晶度在55%左右，A蜡高的剪切力能够给产品带来高的色强。 3.巴斯夫A蜡理想的熔点范围是在103 左右，巴斯夫A蜡具有高流动率，高流动率给产品带来极高的产量。 4. 巴斯夫A蜡具有极高的热稳定性，巴斯夫A蜡能将颜料快速地代入熔体以增加颜料表面的光泽度，防水性及抗磨擦性。 5. 聚乙烯蜡粉支链结构多，具有优异的抗摩擦性、抗划伤性、防粘连性等，聚乙烯蜡并能控制产品的涂膜光泽性。