

耐酸碱绝缘胶带 防火马拉胶带

产品名称	耐酸碱绝缘胶带 防火马拉胶带
公司名称	昆山莱斯宝电子有限公司
价格	4.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市鹿城路507号
联系电话	86-051250367898 15995612318

产品详情

耐酸碱绝缘胶带 马拉胶带

马拉胶，火牛胶带（青、紅、藍、綠、黃）

用途：1线路板（PCB）在电镀及绝缘漆高温浸渍时，保护金手指部位不受污染，

2集成快及其它电子元件引线镀易时用途。

3亦可适合LED罐装树脂用途，

4高温遮蔽用途。

参数:

厚度MM: 0.055mm 0.08mm

粘着力： 6N/25MM

剥离强度N/25MM：11

电蚀系数：1.0

击穿电压：5.5 kv

抗张强度： 80N/25MM

耐温性：-10-130

伸长率： 70%

红色易撕胶带 红色免刀胶带

产品介绍：该胶带是采用玻璃纸为基材，涂覆橡胶压敏胶而成,并且已通过环保认证。主要用于测试PCB线路板油漆剥强度，轻工业包装，纸箱包装固定等。

产品特性：易撕、酒红色、粘合力和低温性能好，对聚乙烯袋和容器的密封性也相当出色，广泛得到客户认可和高度评价，为畅销产品，能替代3m600测试胶带等。

产品应用：A、容器封口包装。B、PCB线路板油漆粘附力的测试。

C、轻物包装，纸箱包装固定等。

特性规格表

测试项目 单位 PKS-NO.252 测试标准

颜色 Color / 酒红色 Visual

基材厚度 mm 0.03 PSTC-71

胶带厚度 mm 0.05 PSTC-71

宽度 mm 12/19mm等 PSTC-71

长度（可根据客户要求） M 35 PSTC-71

粘合力 N/10mm(g/10mm) 3.1 (316) JIS Z0237

皱纹 棒NO. 17 JIS Z0237

展开力 N/10mm(g/10mm) 1.31(133) JIS Z0237

拉伸强度 N/10mm(kg/10mm) 36.0 (3.67) JIS Z0237

伸度 25 JIS Z0237