山东济宁水性无机富锌底漆溶剂罐油罐化工罐体内壁专用

产品名称	山东济宁水性无机富锌底漆溶剂罐油罐化工罐体内壁专用
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	附着力:1 喷砂等级:ST2.5-3 冲击力:50
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

山东济宁水性无机富锌底漆溶剂罐油罐化工罐体内壁专用，属于环保友好型产品

1、涂装的钢材表面先喷砂丸或喷砂处理至≥Sa2.5级，然后进行喷涂施工。2、配料时应按规定比例把锌粉缓慢倒入基料中，并边倒边搅拌。由于锌粉比重大，所以喷涂时仍要连续搅拌。在水性无机富锌底漆喷涂前，需用80-100目的筛网过滤。3、备料完成后可放置15分钟熟化。并尽可能在6小时内用完。4、涂装间隔应大于48h再涂装面漆。

5、施工环境温度应在5°C以上，相对湿度在85%以下，同时要保持通风。

施工问题及对策：

1、一次施工过厚或间隔时间短，施工中涂膜易产生气泡、气孔，可用中涂漆先进行封闭。

2、施工环境温度过高，易致干喷。这时不可过量加水，应调整喷涂距离、压力保持施工性能。

3、下雨天不能户外施工，施工后的6-12h已涂装表面应避免受到雨淋，涂膜完全固化需要24-48h，养护期在7-10d左右。

4、漆膜表干后即可进行二次涂装，每次不可涂装太厚。间隔过长（几个月）涂中涂或面漆应打磨。

水性无机富锌底漆以不燃不爆、无毒无味，涂膜优异的电化学防腐性能，坚硬耐磨，耐候优良，特别是配套性好，综合性能优于一般无机富锌涂料，使其得到广泛应用。

水性无机富锌底漆可涂于油罐、油舱、溶剂舱、压载水舱及环境和条件苛刻的海洋钢铁结构，桥梁、烟囱等。也可单独用作防锈耐热涂料。但由于其水溶的特性施工时有别于溶剂型涂料，底材的处理对涂膜

的综合指标有直接的影响。山东济宁水性无机富锌底漆溶剂罐油罐化工罐体内壁专用