

# 宁河苗庄镇专业拆墙墙锯开门开窗门窗扩大阁楼开天窗

产品名称	宁河苗庄镇专业拆墙墙锯开门开窗门窗扩大阁楼开天窗
公司名称	北京华亿辰建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	010-68680026 15510132637

## 产品详情

专业墙体开门加固 拆除加固 粘钢包钢加固 植筋加固 碳纤维加固 梁柱拆除加固

北京华亿辰专业加固技术有限公司成立于2003年，是北京市最早的11家加固单位之一，国家特种专业施工资质，：专业粘钢.包钢加固，粘碳纤维加固，形钢加固，植筋加固 砖混结构抗震加固喷射混凝土，裂缝注胶加固，本公司加固技术，可用于楼板加固，结构加固，开门开窗加固，开方洞加固，砖混结构加固，楼房与桥梁结构改造加固，本公司拥有专业拆除设备，液压钳.墙锯.金钢石钻孔机.绳锯可无声拆除.降低噪音.采用建筑结构胶进行建筑结构补强加固技术应用范围广泛，如因设计失误、混凝土强度偏低，结构受力钢筋配置不足；施工质量原因造成结构达不到设计要求，改变使用功能和增强荷载；混凝土构件产生裂缝等、均可以采用粘钢、植筋、灌浆等技术进行补强加固。

承接各种大小建筑加固工程：包括建筑加固、钢结构加固、专业粘钢加固、专业粘碳纤维布加固、专业植筋加固化学锚栓加固，抗震加固，大梁加固，柱子加固，开门加固，楼房加固、碳纤维加固、植筋加固、粘钢加固、湿式外包钢加固、粘碳纤维布加固、喷射混凝土加固、灌浆加固、楼板开洞、静力拆除、植筋、屋顶加固、别墅结构加固改造、室内加层、钢梁梁加固、喷射混凝土加固。基础加固、钢绞线加固、裂缝修补、桥梁隧道公共通道及港湾修补加固。加固工程技术（碳纤维加固、粘钢加固、外包钢加固、套箍加固、植筋加固、焊接补筋加固、型钢加固、化学灌浆加固）。混凝土修补（裂缝注射灌浆系统、环氧注射系统等各式国外最新注射技术）

植筋、粘钢板、粘贴碳纤维布、修补裂缝、别墅改造加固、地下室扩建、混凝土切割、承重梁加固、承重墙开门开窗、桥梁顶升、桥梁维修加固、游泳池改造等工程施工。

### 一、简介

纤维类材料（碳纤维布、碳纤维板、芳纶纤维及玻璃纤维）加固修复混凝土结构技术是采用配套粘结树脂将碳纤维布粘贴于混凝土表面，起到结构补强和抗震加固的作用。广泛适用于建筑梁、板、柱、墙等

的加固，以及桥梁、隧道、烟囱、筒仓等其它土木工程的加固补强。

## 二、特点

高强高效，碳纤维片的抗拉强度高于普通钢10~15倍，弹性模量与钢接近；

具有良好的耐久性耐酸碱盐各类化学介质的腐蚀，不需定期维护；

良好的耐热和耐寒性长期在 - 54 至83 条件下使用，强度不发生变化；

抗紫外线及核辐射，碳纤维片的强度和粘着性在50年时间内不发生劣化，在核辐射实验室中可经受20年；

施工简便，不受形状限制，易贴附，施工质量易保证；

具有良好的耐水性，在70 条件下，浸渍3天，抗拉强度不降低；

符合环保要求；

成为国际上建筑物结构补强加固新趋势。北京搬家公司

## 三、适用范围

广泛适用于梁、板、柱等构件及曲面、节点的结构补强及抗震加固；

钢筋混凝土构件的裂缝加固；

满足结构承受动静载荷的需求，如桥梁桥墩、立交横梁、桥板、桥面；

构件的抗弯、抗剪、抗压加固，结构体系的抗震及砌体结构的加固。

## 四、施工工艺流程

五、粘贴碳纤维加固注意事项 湿度在85%以上时，严禁施工；

主剂和硬化剂混合后，严守使用时间

不得超过树脂的可使用时间；碳纤维布在保管时，不得直晒和雨淋；

被加固构件混凝土强度等级不低于C15；粘贴布宽不宜小于150mm，（最窄不应小于100mm）。

不拘工程大小，只要需要，我们马上就到，价格合理！欢迎洽谈！面向地区:北京市全市区服务

公司服务于：北京、天津、石家庄、廊坊、保定、张家口及河北周边地区

联系人：冀先生

联系电话：010-68680026

手机：13716118862 15510132637

邮箱：780652195@qq.com

